

tesa® Bandă antialunecare

BNR 51073, 51074, 55583, 55585, 55587, 55588, 55589

Banda antiderapantă tesa® oferă siguranță suplimentară pentru pardoselile care tind să fie alunecoase. Este ideal pentru trepte, rampe, scări, ambarcțiuni și alte suprafețe critice.

Caracteristici

- Bandă extrem de rezistentă și durabilă
- Disponibile și în culoare fluorescentă
- Aderență foarte bună
- Se rupe manual
- Rezistentă la apă, temperatură, UV și substanțele de curățat

Caracteristicile produsului

- | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------|
| • Domeniu de aplicare | Grădină, Garaj, Baie, Acasă | • Reutilizabil | nu |
| • Se poate rupe cu mâna | da | • Rezistent la uzură | da |
| • Rezistență la apă | da | • Formă | Rola |
| • Rezistență la umiditate | da | • Necesită baterii | nu |
| • Fără solvenți | da | • Include baterii | nu |
| • Suprafețe potrivite | Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Tencuiala, Otel, Piatra | | |

Date tehnice

- | | | | |
|------------------------------|------------------|--|-------|
| • Material | PVC | • Rezistență la temperatură | da |
| • Îndepărtare fără reziduuri | nu | • Rezistență la temperaturi de la | 0 °C |
| • Puterea adezivului | adezivitate mare | • Rezistență la temperaturi de până la | 50 °C |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Material periculos | nu |

tesa® Bandă antialunecare

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

