

Benzi de montaj tesa® Powerbond ULTRA PUTERNICA

BNR 55791, 55792, 65203, 65204

Cea mai puternică bandă dublu adezivă pentru montare de la tesa®, capabilă să susțină ferm obiecte grele, în interior sau exterior.

Caracteristici

- Ideală pentru utilizări în interior și în exterior*
- Susținere ultraputernică * Până la 100 kg** pe 1m de bandă
- Compatibilă cu majoritatea suprafețelor netede și suficient de ferme
- Nerezistentă UV. Evitați contactul direct cu apa

*Pentru obiecte plate cu grosimi până la 10 mm

Caracteristicile produsului

• Domeniu de aplicare	Hall, Garaj, Pepinieră, Sufragerie, Dormitor, Acasă, Grădină, Birou	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Tencuiala, Metal
• Puterea de fixare a benzii până la	100 KG/M	• Reutilizabil	nu
• Transparent	nu	• Impermeabil	nu
• Rezistență la UV	nu	• Formă	Rola
• Rezistență la apă	nu	• Necesită baterii	nu
• Rezistență la umiditate	nu	• Include baterii	nu
• Rezistență la substanțe chimice	Nu		

Date tehnice

• Temperatura de aplicare	de la -30°C până la 15°C	• Grosime totală	1100 μm
• Domeniu de utilizare	Interior si exterior	• Rezistent la îmbătrânire	da
• Îndepărtare fără reziduuri	nu	• Rezistență la temperaturi de la	10 °C
• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Rezistență la temperaturi de până la	40 °C
• Material suport	spumă de polietilenă	• Material periculos	nu

Benzi de montaj tesa® Powerbond ULTRA PUTERNICA

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

