

FISA TEHNICA PRODUS ENDURA FLOOD Sensor 10 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD cu senzor Cool White | Corpuri de iluminat cu senzori de exterior în 4000K



Domenii de aplicare

- Utilizare în aer liber
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
- Garaj
- Fațadele clădirilor

Beneficiile produsului

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele lămpilor cu halogen
- Capac din sticlă călită, semi-mată, pentru iluminare uniformă

Caracteristicile produsului

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi simetric al fasciculului: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinare de până la 180°
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -10...+40 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară
- Senzor de zi ir reglabil și senzor de mișcare cu o rază de detecție de până la 9 m



DATE TEHNICE

Date electrice


Putere nominală	10.00 W
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50... 60 Hz
Curent nominal	46 mA
Factorul de putere λ	> 0.70
Clasa de protecție	I
Mod de operare	Tensiunea principală

Date fotometrice

Flux luminos	800 lm
Eficacitate luminoasă	80 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Abaterea standard a potrivirii culorilor	6 sdcn
Unghiul fasciculului	120 °

Dimensiuni & Greutate

Lungime	168,00 mm
Lățime	108,00 mm
Înălțime	63,00 mm
Greutatea produsului	380,00 g



Materiale & Culori

Culoarea produsului	Gri
Culoarea carcasei	Gri
Materialul corpului	Aluminiu
Conținutul de mercur	0,0 mg

Aplicare și montare

Intervalul de temperatură ambiantă	-10...+40 °C
Intervalul de temperatură la depozitare	-30...+70 °C
Tipul conexiunii	Cablu, 3 poli
Tipul de protecție	IP44
Clasa de protecție IK (rezistență la șocuri)	IK06
Dimabil	Nu
Tipul de montare	Suprafață
Locul de montare	Perete
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
--------------------------------	--------

Senzor

Tipul senzorului	Lumină / Mișcare
Tehnologia senzorilor	Infraroșu pasiv (PIR)
Unghiul de detecție al senzorului	120 °
Timp de comutare controlat de senzor	10 s ... 10 min
Gama de detecție a senzorului de mișcare	2... 9 m
Pragul de detecție al senzorului de lumină naturală	20... 2000 lx

Certificate și standarde

Standardele	CE / EAC / REACH / RoHS
-------------	-------------------------

DESCĂRCAȚI DATE

DESCĂRCAȚI DATE	
	Instrucțiuni de utilizare ENDURA DE INUNDAȚII
	Caietul de sarcini 4058075292192 de text al licitației
	Declarații de conformitate ENDURA FLOODLIGHT

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075292192	Cutie pliabilă 1	84 mm x 117 mm x 182 mm	426,00 g	1,79 dm ³
4058075292208	Cutie de expediere 8	348 mm x 245 mm x 200 mm	4165,00 g	17.05 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice.

La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Subject pentru a schimba fără notificare. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.