

# FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

## LED WORKLIGHT TREPIED 2X20 W 4000 K

WORKLIGHTS - TREPIED | Lumină de lucru versatilă cu LED-uri cu suport trepied



### DOMENII DE APLICARE

- Renovare
- Garaje
- Subsol
- Ateliere

### BENEFICIILE PRODUSULUI

- Pliabil pentru depozitare ușoară
- Economii de energie de până la 80% în comparație cu farurile de lucru ale lămpilor cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Disponibil cu 1 sau 2 capete de corp de iluminat
- Unghi de rotație cap de corp de iluminat: 360°, pivotare: 180°
- Tip de protecție, cap de corp de iluminat și carcasă: IP65, Tip de protecție, priză: IP44
- Reglarea înălțimii trepiedului până la înălțimea totală de 1,8 m
- Dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă pentru reglarea unghiului capului de corp de iluminat – mufă Type E/F



## DATE TEHNICE

## Date electrice

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Putere nominală                 | 40.00 W                                |
| Mod de operare                  | Echipament electronic de comandă (ECG) |
| Tensiune nominală               | 220... 240 V                           |
| Frecvența rețelei de alimentare | 50/60 Hz                               |


## Date fotometrice

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Temperatura culorii               | 4000 K    |
| Indicele de redare a culorilor Ra | $\geq 80$ |
| Culoare deschisă (denumire)       | Neutră    |
| Flux luminos                      | 3400 lm   |
| Eficacitate luminoasă             | 85 lm/W   |

## Date tehnice

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Unghiul fasciculului | 120 ° |
|----------------------|-------|

## Dimensiuni și greutate



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Lungime              | 780,0 mm  |
| Lățime               | 680,0 mm  |
| Înălțime             | 1700 mm   |
| Greutatea produsului | 3400,00 g |

## Culori și materiale

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materialul corpului | Aluminiu / Oțel |
| Culoarea produsului | Gri             |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Culoarea carcasei                        | Gri    |
| Material de acoperire                    | Sticlă |
| Material de suprafață emițător de lumină | Sticlă |

## FIȘA TEHNICĂ A

### PRODUSULUI **Temperaturi și condiții de funcționare**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Intervalul de temperatură ambiantă | -20...+45 °C |
|------------------------------------|--------------|

### **Durată de viață**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Numărul de cicluri de comutare | 100000 |
|--------------------------------|--------|

### **Date suplimentare despre produse**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipul de montare | Permanent |
| Locul de montare | Podea     |

### **Capacitățile**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Dimmable             | Nu                                     |
| Ajustabil            | Da                                     |
| Tipul conexiunii     | Mufă de contact de protecție (tip E/F) |
| Modul LED înlocuibil | Nu poate fi înlocuit                   |

### **Certificate și standarde**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Clasa de protecție | I                  |
| Tipul de protecție | IP65 <sup>1)</sup> |
| Standardele        | CE/EAC/REACH/ROHS  |

<sup>1)</sup>

Cap de corp de iluminat și carcasă IP65, mufă IP44

## **ECHIPAMENTE / ACCESORII**

– Montarea și conectarea completă a accesoriilor incluse

## **DATE LOGISTICE**

| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unități) | Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) | Greutatea brută | Volum |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------|
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------|

|               |                                   |                          |           |                       |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075213913 | Cutie de carton<br>pliabil 1      | 148 mm x 173 mm x 644 mm | 3491,00 g | 16,49 dm <sup>3</sup> |
| 4058075213920 | Cutie de carton de expediere<br>4 | 360 mm x 310 mm x 665mm  | 14728.00g | 74.21 dm <sup>3</sup> |

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea please introduceți single sau multipli ai unei unități de transport maritim.

#### DISCLAIMER

Pot fi modificate fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.