

# FISA TEHNICA A PRODUSULUI ENDURA FLOOD 100 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Cool White | Corpuri de iluminat în aer liber în 4000K



## Domenii de aplicare

- Afară
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
- Garaj
- Fațadele clădirilor

## Beneficiile produsului

- Instalare rapidă și simplă datorită designului cu profil redus, compact și ușor
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele lămpilor cu halogen
- Capac din sticlă calită, semi-mată, pentru iluminare uniformă

## Caracteristicile produsului

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi simetric al fasciculului: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinare de până la 180°
- Tip de protecție: IP65
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -20...+45 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară



## DATE TEHNICE

## Date electrice


|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Putere nominală                 | 100.00 W                               |
| Tensiune nominală               | 220... 240 V                           |
| Frecvența rețelei de alimentare | 50... 60 Hz                            |
| Curent nominal                  | 550 mA                                 |
| Factorul de putere $\lambda$    | > 0.90                                 |
| Clasa de protecție              | I                                      |
| Mod de operare                  | Echipament electronic de comandă (ECG) |

## Date fotometrice

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Flux luminos                             | 8800 lm   |
| Eficacitate luminoasă                    | 88 lm/W   |
| Temperatura culorii                      | 4000 K    |
| Culoare deschisă (denumire)              | Neutră    |
| Indicele de redare a culorilor Ra        | $\geq 80$ |
| Abaterea standard a potrivirii culorilor | 6 sdc     |
| Unghiul fasciculului                     | 120 °     |

## Dimensiuni &amp; Greutate

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Lungime              | 356,00 mm |
| Lățime               | 306,00 mm |
| Înălțime             | 70,00 mm  |
| Greutatea produsului | 3500,00 g |
| Lungimea cablului    | 1000 mm   |



## Materiale &amp; Culori

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Culoarea produsului | Gri      |
| Culoarea carcasei   | Gri      |
| Materialul corpului | Aluminiu |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Material de acoperire | Sticlă |
| Conținutul de mercur  | 0,0 mg |

## Aplicare și montare

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Intervalul de temperatură ambiantă      | -20...+45 °C         |
| Intervalul de temperatură la depozitare | -30...+70 °C         |
| Tipul conexiunii                        | Cablu, 3 poli        |
| Tipul de protecție                      | IP65                 |
| Dimabil                                 | Nu                   |
| Tipul de montare                        | Suprafață            |
| Locul de montare                        | Perete               |
| Modul LED înlocuibil                    | Nu poate fi înlocuit |

## Durată de viață

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durata de viață L70/B50 la 25 °C | 30000 h |
| Numărul de cicluri de comutare   | 100000  |

## Certificate și standarde

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Standardele | CE / EAC / REACH / RoHS |
|-------------|-------------------------|

## DESCĂRCAȚI DATE

| DESCĂRCAȚI DATE                                                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Instrucțiuni de utilizare Instrucțiuni de utilizare ENDURA FLOOD |
|  | Caietul de sarcini<br>4058075206809 de text al licitației        |
|  | Declarații de conformitate<br>Declarația CE Endura Floodlight    |

## DATE LOGISTICE

| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unități) | Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) | Greutatea brută | Volum                 |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 4058075206809    | Cutie pliabilă<br>1                  | 120 mm x 326 mm x 375 mm                 | 3569,00 g       | 14,67 dm <sup>3</sup> |
| 4058075206816    | Cutie de expediere<br>2              | 340 mm x 255 mm x 395 mm                 | 7596,00 g       | 34,25 dm <sup>3</sup> |

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice.

La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

## DISCLAIMER

Pot fi modificate fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.