

FISA TEHNICA A PRODUSULUI ENDURA FLOOD 150 W 4000 K DG

ENDURA® FLOOD Cool White | Corpuri de iluminat în aer liber în 4000K



Domenii de aplicare

- Afară
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
- Garaj
- Fațadele clădirilor

Beneficiile produsului

- Instalare rapidă și simplă datorită designului cu profil redus, compact și ușor
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele lămpilor cu halogen
- Capac din sticlă calită, semi-mată, pentru iluminare uniformă

Caracteristicile produsului

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi simetric al fasciculului: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinare de până la 180°
- Tip de protecție: IP65
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -20...+45 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară



DATE TEHNICE

Date electrice


Putere nominală	150.00 W
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50... 60 Hz
Curent nominal	750 mA
Factorul de putere λ	> 0.90
Clasa de protecție	I
Mod de operare	Echipament electronic de comandă (ECG)

Date fotometrice

Flux luminos	13200 lm
Eficacitate luminoasă	88 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Abaterea standard a potrivirii culorilor	6 sdcn
Unghiul fasciculului	120 °

Dimensiuni & Greutate

Lungime	421,00 mm
Lățime	364,00 mm
Înălțime	72,00 mm
Greutatea produsului	5200,00 g
Lungimea cablului	1000 mm



Materiale & Culori

Culoarea produsului	Gri
Culoarea carcasei	Gri
Materialul corpului	Aluminiu

Material de acoperire	Sticlă
Conținutul de mercur	0,0 mg

Aplicare și montare

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+45 °C
Intervalul de temperatură la depozitare	-30...+70 °C
Tipul conexiunii	Cablu, 3 poli
Tipul de protecție	IP65
Dimabil	Nu
Tipul de montare	Suprafață
Locul de montare	Perete
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Durată de viață

Durata de viață L70/B50 la 25 °C	30000 h
Numărul de cicluri de comutare	100000

Certificate și standarde

Standardele	CE / EAC / REACH / RoHS
-------------	-------------------------

DESCĂRCAȚI DATE

DESCĂRCAȚI DATE	
 Instrucțiuni de utilizare Instrucțiuni de utilizare ENDURA FLOOD	
 Caietul de sarcini 4058075206823 de text al licitației	
 Declarații de conformitate Declarația CE Endura Floodlight	

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075206823	Cutie pliabilă 1	120 mm x 390 mm x 431 mm	5175,00 g	20,17 dm ³
4058075206830	Cutie de expediere 2	405 mm x 255 mm x 450 mm	11103,00 g	46,47 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice.

La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Pot fi modificate fără notificare prealabilă. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.