

FISA TEHNICA PLACA CU NUT BAUTECH

Placa cu nuturi EPS 150, cu folie protectie 0.6 mm, 1200x710x20/40 (pachet 13,60 mp):

Denumire	Placi de polistiren cu nuturi, pt incalzire in pardoseala, Bautech
Dimensiuni folie	1225 x 733 mm
Dimensiuni placa polistiren	1180 x 690 mm
Dimensiuni utile placa polistiren	1175 x 690 mm
Suprafata medie utila*	0,85 m2
Distanța pentru conducte	50mm
Grosime nominala placa termoizolanta	20mm
Grosime totala (cu nut)	40mm
Dimensiune conducta	16-17 mm
Standard de referinta	EN 13163 + A1:2015
Euroclasa reactie la foc conform EN 13501-1	E
Conductivitate termica	0,03088 W/mK
Rezistenta termica	0,64 m2K/W
Efortul de compresiune cu deplasare relativa 10% raportat la suprafata placii de baza	143 kPa / m2
Culoare folie	neagra
Grosime folie	0,6 mm
Ambalare	16 buc / cutie
Suprafata per cutie	13,6 mp / cutie
Dimensiune cutie carton (L x l x h)	1270 x 780 x 530 mm

*Suprafata utila este rezultata ca media dintre suprafata foliei si suprafata utila a placii de polistiren.

Corespunde standardelor : SR EN 822:2013; SR EN 826:2013; SR EN 1603:2013; SR EN1605:2013; SR EN 12087:2013; SR EN 12089:2013; SR EN 12431:2013; SR EN 12667:2013; SR EN 13163; Rezistenta la foc Euroclasa E (conf. EN13501-1)

Transport și depozitare: Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite și curate dar nu închise etanș, să permită ventilația naturală. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren expandat împreună cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substante combustibile, vopsele). Depozitarea se va face în spații acoperite, aerisite, ferite de umezeală, departe de surse de căldură, evitând expunerea la razele solare.

Informații suplimentare: Produsul nu trebuie să vină în contact cu nici un material care reacționează cu EPS provocând dizolvarea sau umflarea acestuia așa cum poate fi cazul cu anumiți adezivi pe bază de solvenți, conservanți ai lemnului și alte substanțe. EPS este netoxic și inert și nu conține clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau formaldehidă. Când se monteaza produse EPS, nu este nevoie să se ia masuri speciale de precauție de către operatori deoarece nu sunt iritante și nici toxice.

Garanție: Produsul este garantat în depozit, timp de 2 ani numai dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

10.01.2022

ROYAL N. SRL,
Director General,

DECLARATIE DE CONFORMITATE

SC ROYAL N. SRL inregistrata la Reg. Com. J29/1206/1993, CUI RO 3875817, in calitate de distribuitor al placilor de polistiren pentru incalzire in pardoseala cu nuturi Bautech, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art.3 din H.G. nr.1022/2002 si H.G. 622/2004, privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, urmatoarele:

- Produsele la care se refera aceasta declaratie sunt sigure, nu prezinta riscuri, nu sunt daunatoare si nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii si a utilizatorilor, nu produc un impact negativ asupra mediului, daca sunt folosite conform destinatiei pentru care au fost produse si cu respectarea indicatiilor producatorului si sunt in conformitate cu urmatorul act normativ : EN 13163:2012.

10.01.2022

SC ROYAL N. SRL



Bautech
technology for a better tomorrow

