

tesa® Banda pentru pardoseli îndepărtare fără reziduuri

BNR 55729, 55731, 55735

tesa® pentru pardoseli este o bandă autoadezivă pentru fixarea covoarelor și pardoselilor din PVC, care este întărită cu material textil și care permite îndepăr

Caracteristici

- Pentru fixarea mochetelor și pardoselilor din PVC
- Potrivită pentru numeroase tipuri de suprafețe și poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri*
- Dublu adezivă
- Întăritură din material textil
- Ușor de rupt cu mâna * Aderență sigură și instantanee
- Nu conține diluanți și este inodoră

*Avertisment: Nu este compatibilă cu podelele din piatră naturală

Caracteristicile produsului

• Domeniu de aplicare	Acasă	• Suprafețe potrivite	Gresie, Podele de lemn, Caramida, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica, Carton, Tencuiala, Hârtie, Metal, Otel, Piatra
• Rezistență la rupere	da		
• Rezistență la UV	da		
• Rezistență la umiditate	da		
• Rezistență la substanțe chimice	Da		
• Fără solvenți	da	• Reciclabil	nu
		• Formă	Rola
		• Necesită baterii	nu
		• Include baterii	nu

Date tehnice

• Material	PP (polypropylene)	• Rezistență la rupere	30 N/cm
• Ambalaj ecologic	nu	• Grosime totală	248 μm
• Îndepărtare fără reziduuri	da	• Rezistență la temperatură	da
• Puterea adezivului	adezivitate puternică	• Tensionare	80 %
• Tipul adezivului	acrilic vâcos	• Material periculos	nu

tesa® Banda pentru pardoseli îndepărtare fără reziduuri

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

