

tesa® Professional 63632 Alu-Tape Universal



Informații Produs

Bandă de aluminiu Universală, cu liner - folie de 30μ

tesa® Universal este o bandă adezivă din aluminiu pentru aplicații profesionale. Banda de aluminiu este adecvată pentru etanșarea permanentă a izolației și conductelor, pentru a permite conductivitatea electrică și termică în materiale și pentru a reflecta radiația termică. Poate fi folosită și pentru repararea suprafețelor metalice. O peliculă de aluminiu (30 μm) servește drept material de bază, în timp ce stratul de separare / liner este format din hârtie siliconizată pe o parte (85 μm). Aderența este asigurată de un adeziv acrilic.

tesa® Universal banda de aluminiu 63632 este mecanic stabilă, rezistentă la temperaturi de -40 ° C până la + 160 ° C. În plus, tesa® Universal 63632 este ignifugă conform DIN 4102, clasa B1 și UL 510A.

Caracteristici

- Stabilă mecanic și adecvată pentru suprafețele curbe
- Căptușeală ușor detașabilă
- Rezistență la îmbătrânire
- Potrivită pentru aplicare permanentă
- Rezistentă la umiditate, gaze, vapori și radiații UV
- Conductivitate electrică și termică
- Reflectă căldura și lumina
- Ignifugă conform DIN 4102 (clasa B1)
- Ignifugă în conformitate cu cerințele din UL 510A.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	folie de aluminiu	• desprinderea linerului	usor
• Grosime totală	65 μm	• Rezistența la temperatură pe termen scurt	160 °C
• Tipul adezivului	acrilic	• Rezistența la temperatură MIN	-40 °C
• Elongatie	3 %	• Rezistența la temperatură MAX	160 °C
• Rezistența la rupere	25 N/cm	• Finisajul suprafeței	reflectorizant
• Grosimea căptușelii	85 μm		

Aderență la

• Aderența la oțel	8.0 N/cm	• Aderența la polietilenă (inițial)	4.0 N/cm
• Aderența la sticlă (inițial)	8.0 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	5.5 N/cm

tesa® Professional 63632 Alu-Tape Universal



Informații Produs

Caracteristici

• Rezistența la ruperea cu mâna	●●●●	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●●
• Ușor de îndepărtat	nu	• Rezistența la umiditate	●●●
• Adekvat scrisului	nu	• Rezistența la UV	●●●
• Adekvat ștanțării	da	• Water resistance	●●●●
• Certificat în conformitate cu	DIN 4102 B1 and UL 510A	• Fluorescent	nu
• Rezistența la temperatură pe termen lung	90 °C	• Conformitate	●●
• Rezistența la abraziune	●●●		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=63632>