

Garnituri de etanseizare tesamoll® Profil D

BNR 5368, 5369, 5389, 5393, 55706

tesamoll® Profil-D este o garnitură durabilă din cauciuc pentru izolarea ușilor și ferestrelor. Împiedică eficient pătrunderea curenților de aer.

Caracteristici

- Economisesc până la 40% din costurile cu energia
- Cauciuc autoadeziv, extrem de rezistent
- Izolează toate spațiile între 3 și 7 mm
- Durabilitate de până la 8 ani
- Rezistent la intemperii, UV și ozon
- Se curăță prin ștergere
- Ușor de aplicat și de montat, fără șuruburi sau cuie
- Ușor de îndepărtat
- Rezistent la temperaturi între -50 °C și +60 °C

Caracteristicile produsului

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|----------|
| • Domeniu de aplicare | Acasă | • Potențial de economisire a energiei de până la | 40 % |
| • Durabilitate | 8 an | • Necesită baterii | nu |
| • Rezistență la umiditate | da | • Acoperire a golurilor | 3 - 7 mm |
| • Rezistență la substanțe chimice | Nu | • Include baterii | nu |
| • Fără solvenți | da | | |

Date tehnice

- | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--------|
| • Îndepărtare fără reziduuri | da | • Rezistență la temperatură | da |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Rezistență la temperaturi de la | -20 °C |
| • Material suport | tesatura | • Rezistență la temperaturi de până la | 60 °C |

Garnituri de etanseizare tesamoll® Profil D

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

