

ROSSI CAMINO



garanție generală
a produsului

2
ani

sistem de siguranță



economic



preparare a.c.m.
cu boiler extern



DATE TEHNICE

FORNELLO Rossi Camino echipate cu pompa de circulație, Termoseminee pe peleti au dimensiuni compacte, usor de instalat si exploatat, autonomie ridicata data de un buncar de peleti.

Camera de ardere a centralei FORNELLO este protejata de o camasa de apa de suprafata mare, pentru o eficacitate mai mare.

Principiul de funcționare al acestui cazan se bazează pe utilizarea camerei de ardere în depresiune, aceasta fiind complet etanșă astfel încât fluxul de aer este controlat de ventilatorul de evacuare, montat pe partea din spate a cazanului. Controlul arderii este optimizat folosind un algoritm de modulare, care scade automat dozarea peleților și a aerului pe măsură ce cazanul se apropie de temperatura dorită.

Dotata cu curatare FACILA a drumurilor de fum.

- Avantaje
- **Cazan complet echipat** - vas de expansiune, supapă de siguranță, pompă de circulație încorporate
 - **Aprindere/ Pornire/ Opreire cazan complet automatizate**
 - **Ardere eficientă** - curățare și întreținere simplificate față de cazanele clasice pe combustibil solid
 - **Ventilator evacuare** – asigură debitul de aer necesar arderii și evacuarea gazelor de ardere
 - **Nivel scazut de NOx** conform Normelor Europene EN 303-5
 - **Funcționare eficientă** – arzator modulant și cameră de ardere etanșă cu debitul aerului de ardere controlat de un ventilator
 - **Dimensiuni compacte** – cazanul se poate transporta și monta ușor datorită dimensiunilor reduse (rezervor de peleți montat deasupra)
 - **CURATARE FACILA A DRUMURILOR DE FUM**
 - **CREUZET DIN INOX**

Rossi Camino	U.M.	25	35
Putere	KW	25	35
Putere minima / maxima	KW	5/25	5/35
Capacitate Maxima de Incalzire	MP	160	250
Consum de peleti Minim/Maxim	KG/H	1.1-5.6	1.1-8
Randament	%	93	93
Putere incalzire ambient	KW	3.8	3.8
Volum de Apa	Litri	35	41
Temperatura Maxima de Functionare	°C	90	90
Presiune de Lucru	BAR	1.7	1.7
Presiune Maxima de Lucru	BAR	3	3
Temperatura Gaze Arse	°C	180	180
Capacitate Buncar Peleti	KG	45	50
Diametru Evacuare Gaze (ø)	MM	80	127
Greutate	KG	150	170
Dimensiuni (I x L x A)	CM	1200x525x750	1260x525x780