

Fişa cu date

ONIX 3V/AMBAR
3V/DIAMANT 3V
18695/18696/18697

Putere Nominală (kW)	7,1
----------------------	-----

Dimensiuni

Înălţime x Lăţime x Profunzime (mm)	810x563x396
Trunchi de pana (cm)	50
Greutate (kg)	100

Intrare de aer externa (mm) / burlan inclus	Nu / Ø - / Nu
Aer secundar	Si
Aer primar	Si
Aer terţiar	Nu
Reglarea automată a admisiei aerului	Nu
Înălţimea admisiei de aer exterior de la sol (mm)	-

Parametrii

Combustibil: Lemn si brichete	
Consumul de lemn de foc pentru puterea nominală (kg/hod)	1,84
Volumul de încălzire aprox. conform puterii nominale (m³)	220
Randament (%)	77
Curent de şemineu pentru putere nominală (Pa)	12
Temperatura gazelor de ardere (°C)	271
Fluxul de masă a gazelor de ardere (g/S)	6,09
CO ₂ (%)	9,34
Emisii CO la 13% O ₂ (mg/Nm³) / (%)	1250 / 0,10
Concentraţie NOx la 13% O ₂ (mg/Nm³)	160
Concentraţie OGC la 13% O ₂ (mg/Nm³)	70
Concentraţie a particulelor de combustibil la 13% O ₂ (mg/Nm³)	30
24 ore funcţionare	Nu
Încuietoare uşă dublă	Nu

Salida de humo

Racordarea la cosul de fum	Vertical
Diametru burlan (mm)	Ø 150
Distanţa de la evacuarea fumului la partea din spate a sobei (mm)	117

Certificados

EN 13229:2001 & A2:2004/A1:2003	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓

Distancia mínima a materiales combustibles

De lado / Detrás / Delante (cm)	50
---------------------------------	----