

## BT010

Nr. comandă - 0608



### DESCRIERE:

- instalare simplă și flexibilă - nu necesită conectare la rețea și nici instalare de cabluri
- comunicare radio bidirecțională pe frecvența de 433,92 MHz
- **atenuare automată pe timp de noapte** - doar o singură apăsare de buton pentru a reduce temperatura dorită cu 3 °C timp de 8 ore. Ciclul se repetă în fiecare zi la aceeași oră.
- raza de acțiune de până la 35 m
- histerezis 0,4 °C
- protecție anti-îngheț (3 °C)

### RECEPToare COMPATIBILE:



BT001  
(montare sub  
tencuială)



BT002  
(montare pe  
perete)



BT003  
(montare în  
priză)



PH-BP1-P9  
(receptor  
cu nouă canale)

### Parametrii tehnici

Alimentare	2x1,5 V AA baterie alcalină
Tipul de comunicare	bidirecțională
Puterea RF	< 10 mW
Frecvență	433,92 MHz
Histerezis	0,4 °C
Setarea temperaturilor	a câte 1 °C (de la 11 °C)
Domeniul de temperaturi	11 până la 29 °C (anti-îngheț 3 °C)
Precizia de măsurare	± 1 °C
Durata de viață a bateriilor	2 ani
Protecție IP	IP20
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C