



Principal

Gama	Noua Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Sursa de alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Schuko
Informatii suplimentare priza	Cu capac
Descriere priza standard	Impamantare

Suplimentar

Tip rama	Cu obturator
Montare dispozitiv	Incastrat
Curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.A.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	0...4 Mm ² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil 0...4 Mm ² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 Cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	PC (polycarbonat): capac mecanism
Finisaj suprafata	Lucios
Cantitate per set	Set de 1 flow-pack
Standarde	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Certificari produs	AENOR EAC
Adancime de montaj	30,5 Mm

Adancime	50 Mm
Latime	45 Mm
Inaltime	45 Mm
Greutate neta	0,038 Kg
Tratament suprafata	Netratat
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...35 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP21 D
Caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Benzina Ulei Alcool Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	39,0 G
Inaltimea formei de impachetare 1	5,0 Cm
Latimea formei de impachetare 1	4,5 Cm
Lungimea formei de impachetare 1	4,5 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	497,0 Kg
Inaltimea formei de impachetare 2	7,9 Cm
Latimea formei de impachetare 2	17,9 Cm
Lungimea formei de impachetare 2	24,8 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	140
Greutatea formei de impachetare 3	7718,0 Kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30,0 Cm
Latimea formei de impachetare 3	40,0 Cm
Lungimea formei de impachetare 3	60,0 Cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Principiul circuitului in natura	 Bronz
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Product Life Status :	Comercializat
-----------------------	---------------