



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Funcție de comutare	Simplu
Numar de clapete	1
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control lumini
Echipament furnizat	LED
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	16 A 16 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V 250 V
Tip retea electrica	C.A. C.A.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz 50/60 Hz
Durabilitate electrica	5000 Cic 20000 Cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolare	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare	Interior
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar module	1 modul
Lampa de veghe	LED, culoare: chihlimbar, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C LED, culoare: rosu, consum de curent: 1.5 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sețiune cablu	0...4 Mm² rigid cablu 0...4 Mm² flexibil cablu
Material	ASA + PC: capac mecanism ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Finisaj suprafata	Lucios

Tratament suprafata	Netratat
Mod de fixare	Clipsare
Latime	22,5 Mm
Inaltime	45 Mm
Adancime	34,25 Mm
Adancime de montaj	21,15 Mm
Greutate neta	0,0239 Kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs	CE AENOR EAC NF VDE
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP4X
Grad de protectie IK	IK04
Caracteristica de mediu	Decolorant Sapun lichid Benzina Alcool Acetona Fluid de curatare a geamurilor Ulei Rezistent UV

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	19,0 G
Inaltimea formei de impachetare 1	3,5 Cm
Latimea formei de impachetare 1	2,25 Cm
Lungimea formei de impachetare 1	4,5 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2	1600
Greutatea formei de impachetare 2	48,432 Kg
Inaltimea formei de impachetare 2	77,0 Cm
Latimea formei de impachetare 2	60,0 Cm
Lungimea formei de impachetare 2	80,0 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3	20
Greutatea formei de impachetare 3	464,0 G
Inaltimea formei de impachetare 3	8,2 Cm
Latimea formei de impachetare 3	17,7 Cm
Lungimea formei de impachetare 3	18,5 Cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garan#ie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**