



### Principal

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Gama                                   | Noua Unica     |
| Tip produs sau componenta              | Intrerupator   |
| Prezentare dispozitiv                  | Mecanism       |
| Tip tehnologie                         | Electromecanic |
| Funcție de comutare                    | Simplu         |
| Numar de clapete                       | 2              |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Control lumini |
| Culoare                                | Alb (RAL 9003) |
| Tip de ambalaj                         | Flow-pack      |

### Suplimentar

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curent nominal                          | 10 AX                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] tensiune nominala                  | 250 V                                                                                                                                                                                       |
| Tip retea electrica                     | C.A.                                                                                                                                                                                        |
| Frecventa retea electrica               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Durabilitate electrica                  | 20000 Cic, cos phi = 0,6                                                                                                                                                                    |
| Rezistenta de izolare                   | > 5 MΩ la 500 V                                                                                                                                                                             |
| Rigiditate dielectrica                  | 2000 V                                                                                                                                                                                      |
| Capacitatea de rupere la sarcina minima | 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                                                               |
| Distanța de deschidere                  | > 3 mm                                                                                                                                                                                      |
| Actuator                                | Clapeta                                                                                                                                                                                     |
| Numar module                            | 2 module                                                                                                                                                                                    |
| Conexiuni - borne                       | Borna fara surub                                                                                                                                                                            |
| Sectiune cablu                          | 0...2,5 Mm² rigid cablu<br>0...2,5 Mm² flexibil cablu                                                                                                                                       |
| Material                                | PBT (tereftalat de polibutilena) GF31: buton de eliberare<br>CuZn15: link intern<br>Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism<br>PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa<br>CuZn37: borne |
| Marcaj                                  | Fara marcaj                                                                                                                                                                                 |
| Finisaj suprafata                       | Lucios                                                                                                                                                                                      |
| Tratament suprafata                     | Netratat                                                                                                                                                                                    |
| Mod de fixare                           | Clipsare                                                                                                                                                                                    |
| Latime                                  | 45 Mm                                                                                                                                                                                       |
| Inaltime                                | 45 Mm                                                                                                                                                                                       |
| Adancime                                | 34,25 Mm                                                                                                                                                                                    |
| Adancime de montaj                      | 21,15 Mm                                                                                                                                                                                    |
| Greutate neta                           | 0,0284 Kg                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambientala de functionare   | -5...40 °C                                                                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de depozitare    | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standarde                    | SR EN 60669-1<br>Directiva de joasa tensiune                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certificari produs           | CE<br>AENOR<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

## Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IP    | IP4X                                                                                                                 |
| Grad de protectie IK    | IK04                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Ulei<br>Rezistent UV<br>Acetona<br>Sapun lichid<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Benzina<br>Alcool<br>Decolorant |

## Unitati de ambalare

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Tip unitate a formeii de impachetare 1     | PCE      |
| Număr de produse în pachet                 | 1        |
| Greutate colet(Lbs)                        | 29,0 G   |
| Înălțimea formeii de impachetare 1         | 3,5 Cm   |
| Lățimea formeii de impachetare 1           | 4,5 Cm   |
| Lungimea formeii de impachetare 1          | 4,5 Cm   |
| Tip unitate a formeii de impachetare 2     | P06      |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 640      |
| Greutatea formeii de impachetare 2         | 35,94 Kg |
| Înălțimea formeii de impachetare 2         | 77,0 Cm  |
| Lățimea formeii de impachetare 2           | 80,0 Cm  |
| Lungimea formeii de impachetare 2          | 60,0 Cm  |
| Tip unitate a formeii de impachetare 3     | S03      |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 80       |
| Greutatea formeii de impachetare 3         | 3,568 Kg |
| Înălțimea formeii de impachetare 3         | 30,0 Cm  |
| Lățimea formeii de impachetare 3           | 30,0 Cm  |
| Lungimea formeii de impachetare 3          | 40,0 Cm  |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principiul circuitului în natura |  Bronz                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                | În curs de investigare                                                                                                                                                           |
| WEEE                             | În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere. |

## Garan#ie contractuala

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Product Life Status : | Comercializat |
|-----------------------|---------------|