



Principal

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Control jaluzele
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Funcție de comutare	Intrerupator storuri/jaluzele
Numar de clapete	2
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	10 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.A.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 Cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 Mm² rigid cablu 0...2,5 Mm² flexibil cablu
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj	STOP Sageata
Finisaj suprafata	Lucios
Tratament suprafata	Netratat
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 Mm
Inaltime	45 Mm
Adancime	34,25 Mm

Adancime de montaj	21,15 Mm
Greutate neta	0,0288 Kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Standarde	SR EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune
Certificari produs	CE AENOR EAC NF
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP4X
Grad de protectie IK	IK04
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	34,0 G
Înălțimea formei de impachetare 1	5,1 Cm
Lățimea formei de impachetare 1	6,9 Cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,4 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	429,0 G
Înălțimea formei de impachetare 2	8,0 Cm
Lățimea formei de impachetare 2	18,5 Cm
Lungimea formei de impachetare 2	18,5 Cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	80
Greutatea formei de impachetare 3	3,882 Kg
Înălțimea formei de impachetare 3	30,0 Cm
Lățimea formei de impachetare 3	30,0 Cm
Lungimea formei de impachetare 3	40,0 Cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Product Life Status :	Comercializat
-----------------------	---------------