

Corpuri de iluminat pentru exterior



COADA BVP008 10W 4000k

COADA BVP008 20W 4000k

COADA BVP008 30W 4000k

COADA BVP008 50W 4000k

COADA BVP008 20W 4000k MDU

COADA BVP008 50W 4000k MDU

12NC: 911401820583

12NC: 911401820583

12NC: 911401823583

12NC: 911401824583

12NC: 911401874983

12NC: 911401875583

EOC: 871951453298499

EOC: 871951453297799

EOC: 871951453296099

EOC: 871951453295399

EOC: 871951453461299

EOC: 871951453457599

PILA BVP008 100W 4000k PILA BVP008 200W 4000k

12NC: 911401826583

12NC: 911401828583

EOC: 871951453294699

EOC: 871951453293999

COADA BVP008 10W 3000k

COADA BVP008 20W 3000k

COADA BVP008 50W 3000k

COADA BVP008 20W 3000k MDU

COADA BVP00 50W 3000k MDU

12NC: 911401810583

12NC: 911401811583

12NC: 911401814583

12NC: 911401874883

12NC: 911401875483

EOC: 871951453304299

EOC: 871951453303599

EOC: 871951453301199

EOC: 871951453462999

EOC: 871951453458299

Reflector

Specificatii - PILA BVP008 4000k

Beneficii

- ▶ Economie de energie
- ▶ Corp de iluminat robust
- ▶ Calitate de incredere



Descriere produs	COADA BVP008 10W 4000k	COADA BVP008 20W 4000k	COADA BVP008 30W 4000k	COADA BVP008 50W 4000k
Putere luminoasă (lm)	950	1900	2850	4750
Putere (W)	10	20	30	50
CCT (K)	4000	4000	4000	4000
Tensiunea principală	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Durata de viață	35.000 ore	35.000 ore	35.000 ore	35.000 ore
CRI	80	80	80	80
Conexiune	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare
Evaluare IP	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Factor de putere	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Clasa de siguranță	Clasa I	Clasa I	Clasa I	Clasa I
Materialul carcasei	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu
Culoare	Gri închis	Gri închis	Gri închis	Gri închis
EOC	871951453298499	871951453297799	871951453296099	871951453295399
12NC	9114 018 20583	9114 018 21583	9114 018 23583	9114 018 24583

Reflector

Specificatii - PILA BVP008 4000k

Beneficii

- ▶ Economie de energie
- ▶ Corp de iluminat robust
- ▶ Calitate de incredere



Descriere produs	COADA BVP008 100W 4000k	COADA BVP008 200W 4000k
Putere luminoasă (lm)	9500	19000
Putere (W)	100	200
CCT (K)	4000	4000
Tensiunea principală	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Durata de viață	35.000 ore	35.000 ore
CRI	80	80
Conexiune	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare
Evaluare IP	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Factor de putere	> 0,9	> 0,9
Clasa de siguranță	Clasa I	Clasa I
Materialul carcasei	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu
Culoare	Gri închis	Gri închis
EOC	871951453294699	871951453293999
12NC	9114 018 26583	9114 018 28583

Reflector

Specificatii - PILA BVP008 3000k

Beneficii

- ▶ Economie de energie
- ▶ Corp de iluminat robust
- ▶ Calitate de incredere



Descriere produs	COADA BVP008 10W 3000k	COADA BVP008 20W 3000k	COADA BVP008 50W 3000k
Putere luminoasă (lm)	900	1800	4500
Putere (W)	10	20	50
CCT (K)	3000	3000	3000
Tensiunea principală	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Durata de viață	35.000 ore	35.000 ore	35.000 ore
CRI	80	80	80
Conexiune	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare
Evaluare IP	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Factor de putere	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Clasa de siguranță	Clasa I	Clasa I	Clasa I
Materialul carcasei	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu
Culoare	Gri închis	Gri închis	Gri închis
EOC	871951453304299	871951453303599	871951453301199
12NC	911401810583	911401811583	911401814583

Reflector

Specificatii - PILA BVP008 4000k MDU

Beneficii

- ▶ Economie de energie
- ▶ Corp de iluminat robust
- ▶ Calitate de incredere



Descriere produs	COADA BVP008 20W 4000k MDU	COADA BVP008 50W 4000k MDU
Putere luminoasă (lm)	1900	4750
Putere (W)	20	50
CCT (K)	4000	4000
Tensiunea principală	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Durata de viață	35.000 ore	35.000 ore
CRI	80	80
Conexiune	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare
Evaluare IP	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Factor de putere	> 0,9	> 0,9
Clasa de siguranță	Clasa I	Clasa I
Materialul carcasei	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu
Culoare	Gri închis	Gri închis
EOC	871951453461299	871951453457599
12NC	911401874983	911401875583

Reflector

Specificatii - PILA BVP008 3000k MDU

Beneficii

- ▶ Economie de energie
- ▶ Corp de iluminat robust
- ▶ Calitate de incredere



Descriere produs	COADA BVP008 20W 3000k MDU	COADA BVP008 50W 3000k MDU
Putere luminoasă (lm)	1800	4500
Putere (W)	20	50
CCT (K)	3000	3000
Tensiunea principală	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Durata de viață	35.000 ore	35.000 ore
CRI	80	80
Conexiune	Sârmă zburătoare	Sârmă zburătoare
Evaluare IP	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Factor de putere	> 0,9	> 0,9
Clasa de siguranță	Clasa I	Clasa I
Materialul carcasei	Sticlă/Aluminiu	Sticlă/Aluminiu
Culoare	Gri închis	Gri închis
EOC	871951453462999	871951453458299
12NC	911401874883	911401875483