

BAUTECH MAG PROTECT S 3/4"

FILTRU ANTIMAGNETITA

Filtrul antimagnetita este special proiectat pentru utilizarea in sistemele de incalzire centrala; poate elimina aproape toată zgura dăunătoare formată de oxidul de fier, aflata in suspensie si acumulată în tot sistemul de încălzire, putand astfel proteja echipamentul de conducte al sistemului.

Se recomandă instalarea filtrului antimagnetita pe circuitul de retur, la intrarea cazanului, pentru a-l proteja de orice impurități din sistem, în special în timpul fazei de pornire.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANTA:

Filtrul antimagnetita conține magneți puternici, deci trebuie evitat ca dispozitivele electronice, carduri bancare și alte dispozitive magnetice sa fie plasate in apropierea sa.

Filtrul antimagnetite conține magneți puternici și trebuie utilizat întotdeauna cu prudență, dacă exista persoane care utilizeaza un stimulator cardiac.

Filtrul antimagnetite este un dispozitiv presurizat deci trebuie să eliberarati presiunea înainte de întreținere.

Dispozitivul filtru antimagnetita, fiind montat pe circuite ale instalatiilor de incalzire, este posibil sa fie foarte fierbinte în timpul funcționării, aveți grijă la contact.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ:

Filtrele pot fi instalate într-o varietate de moduri, de exemplu : să fie instalate într-o locație pe conducta principală. Se recomandă să fie instalat după ultimul radiator și înainte de cazan pentru cel mai bun efect de protecție.

Observație: Este important să aveți un spatiu de întreținere adecvat atunci când determinați o locație de instalare optima.





DATE TEHNICE

Denumire :	BAUTECH
Model :	MAG PROTECT S 3/4"
Tip:	Permanent
Compozitie:	Magnet NdFeB
Material corp central :	PA66 + Nylon
Material valve :	HPB57-3
Presiune de lucru :	3 bar-...../10 bar.....
Presiune maxima :	12 bar
Campul magnetic(densitate flux magnetic) :	9 000 Gauss
Utilizare:	Instalatii de incalzire centrala

Datorită unei serii de soluții de design **BAUTECH MAG PROTECT S 3/4"** se caracterizează printr-o versatilitate extremă de instalare: poate fi montat cu corpul cartușului / filtrului orientat și în față și în jos.

