



Invertor sudura MMA Dewalt DXWDMMA160E, 160 A, electrozi 1.6-4 mm, cu accesorii

Cod: DXWDMMA160E

Descriere: Invertor sudura MMA Dewalt DXWDMMA160E

Dewalt DXWDMMA160E este un aparat de sudura in sistem invertor, monofazat, pentru sudura in curent continuu prin procedeul MMA, cu amorsarea arcului electric prin contact.

Caracteristici constructive:

- compact si usor;
- tehnologie invertor cu tranzistoare IGBT;
- stabilitate mare a curentului de sudura indiferent de variatiile tensiunii de alimentare;
- **ANTI-STICKING**: verifica si reduce automat curentul de sudura pentru prevenirea lipirii electrodului de piesa sudata;
- **HOT START**: asigura o amorsare rapida a arcului electric si evitarea aparitiei defectelor;
- controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, inox, fonta etc;
- indicator digital al curentului de sudare;
- intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;
- interval mare al tensiunii de alimentare, 170-250V;
- compatibil cu motogenerator;
- conectori de sudura mari DX50(13 mm) pentru un contact electric foarte bun;
- putere minima motogenerator:10 kVA;

- lungime cablu de alimentare:2.4 m;
- ventilat fortat;
- maner de transport.

Specificatii tehnice: Invertor sudura MMA Dewalt DXWDMMA160E

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Curent maxim sudura (A)	160
Interval reglare curent sudura (A)	10-160
Diametru max. electrozi (mm)	4
Tip electrozi	rutilici, bazici, inox, fonta
Durata activa sudura la 40° C	160A@30%
Durata activa sudura la 20° C	160A@90%
Tensiunea in gol (V)	65
Curent absorbit (A)	27.4
Tip alimentare	la retea
Tip curent sudura	curent continuu
Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos φ)	0.77
Putere (kW)	5
Clasa de protectie	IP23S
Aplicatii	Sudarea cu arc electric cu o gama larga de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox, fonta, etc..

Regim de utilizare	profesional
Producator	DeWalt
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	430
Dimensiune neta latime (mm)	200
Dimensiune neta inaltime (mm)	340
Dimensiune bruta lungime (mm)	600
Dimensiune bruta latime (mm)	260
Dimensiune bruta inaltime (mm)	380
Greutate neta (kg)	7
Greutate bruta (kg)	11.35
Accesorii standard	- cabluri de sudura sectiune 25mm², lungime 1.8 m; - conectori de sudura DX50(13 mm); - cleste portelectrod 300 A; - cleste de masa 300 A; - masca de sudura cu filtru fix; - ciocanel pentru zgura; - perie de sarma.
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Invertoare sudura MMA</u>

