

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator simplu 10A 1m antracit

NU310154

Principal

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Functie de comutare	Simplu
Numar de clapete	1
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control lumini
Culoare	antracit (RAL 7021)
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar de module	1 modul
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj	Fara marcaj

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adevărului sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Finisaj suprafata	Mat
Tratament specific – integrat in material	Vopsit
Mod de fixare	Clipsare
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34,25 mm
Adancime de montaj	21,15 mm
Greutate neta	0,0147 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs	AENOR NF VDE EAC UE
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP4X
Grad de protectie IK	IK04
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,559 kg
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Inaltime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	36,972 kg

Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Latime prima forma de impachetare	3,5 cm
Inaltime prima forma de impachetare	2,3 cm
Greutate prima forma de impachetare	15,0 g
Numar unitati in a doua forma de impachetare	1280
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Principiul circuitului in natura	Bronz 
Directiva RoHS UE	În curs de investigare
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------