

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator simplu 10A 2m aluminiu

NU320130

Principal

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Functie de comutare	Simplu
Numar de clapete	1
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control lumini
Culoare	aluminiu
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj	Fara marcaj

Finisaj suprafata	Lucios
Tratament specific – integrat in material	Vopsit
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34,25 mm
Adancime de montaj	21,15 mm
Greutate neta	0,023 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs	UE AENOR EAC NF VDE
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP4X
Grad de protectie IK	IK04
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	23,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10

Inaltime a doua forma de impachetare	8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	314,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	200
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,046 kg

Sustenabilitatea ofertei

Principiul circuitului in natura	Bronz 
Directiva RoHS UE	În curs de investigare
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------