

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator dublu 10A 2m antracit

NU321154

Principal

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Functie de comutare	Simplu
Numar de clapete	2
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control lumini
Echipament furnizat	Conexiune interna de forta
Culoare	antracit (RAL 7021)
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare	Interior
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	PBT (tereftalat de polibutilena) GF31: buton de eliberare CuZn15: link intern Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism

	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne
Marcaj	Fara marcaj
Finisaj suprafata	Mat
Tratament specific – integrat in material	Vopsit
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	34,25 mm
Adancime de montaj	21,15 mm
Greutate neta	0,0284 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs	UE AENOR EAC NF
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP4X
Grad de protectie IK	IK04
Caracteristica de mediu	Alcool Fluid de curatare a geamurilor Acetona Benzina Rezistent UV Ulei Decolorant Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,583 kg
Latime a doua forma de impachetare	14,0 cm
Inaltime a doua forma de impachetare	5,5 cm

Greutate a doua forma de impachetare	373,0 g
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	30,0 g
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------