



Fisa Presentare

Str. Lavandei, nr. 7A, Bistrita
420108, Bistrita-Nasaud
Tel/fax: 00 40 0263 237 398
office@tehnoprodplast.ro

Produs: Cupla bipolară demontabilă cu contacte de protecție laterale tip 641 ; 641 ki

Cupla este destinată conectării aparatelor electrocasnice la rețeaua de joasă tensiune a utilizatorilor casnici, atașată unui cordon cu fișă injectată de tip 312, sau unui cordon cu fișă demontabilă tip 632 (637)

Se execută în 2 variante : - cu protecție pentru copii (ki)
- fără protecție pentru copii

Caracteristici tehnice :

- tensiunea maximă de utilizare : 250V ~
- curent nominal : 16 A
- standard de referință : SR CEI 60884 -1/2003
- material : polipropilenă

Condiții de funcționare :

- temperatură : -33° + 55° C
- umiditate relativă a aerului : maxim 80% la 20°C și maxim 50% la 40°C fără formare de condens
- medii lipsite de agenți corozivi, fără pulberi conductoare electric sau pulberi și gaze explozive

b) Instrucțiuni de exploatare, manual de utilizare


Instrucțiuni de montaj :

- Se desface șurubul de prindere capac (3 x 24) și se separă capacul de soclu

La soclu :

- Se slăbește brida fixare cablu
- Cablul, dezizolat conform șitei de mai jos se introduce prin interiorul bridei
- un fir (albastru) se introduce în locul piesei HK641 (poz.3) și se fixează cu șurubul M 3.5 x 8.5
- al doilea fir (maro) se introduce în locul celeilalte piese (poz.3) și se fixează cu șurubul M 3.5 x 8.5
- al treilea fir (galben/verde) se fixează de piesa clema 641 (poz.5) cu șurubul M3x6 atașat

Pe soclul astfel echipat se introduce capacul și se fixează prin strângerea șurubului



Nota : se recomandă ca montarea să se facă de către personal calificat

- 641-



- 641 ki -





Str.Lavandei,nr.7A , Bistrita
420108, Bistrita-Nasaud
Tel/fax:00 40 0263 237 398
office@tehnoprodplast.ro

**Produs: Cupla bipolara demontabila cu contacte de protectie
laterale tip 641 ; 641 ki**

