

FIȘĂ TEHNICĂ – NY1350FRB



Mănuși de protecție, categoria II PPE – **Mănuși KRIMA 510**

Descriere: Mănușile de protecție Krima 510 sunt confecționate din fibre sintetice și sunt acoperite cu polimer pe bază de apă. Ușoare, respirabile și cu un nivel maxim de durabilitate, mănușile aduc un plus de confort și protecție. Acestea sunt recomandate pentru industria auto, mecanică, sortare piese mici, asamblare de precizie, ambalare, manipulare în zone de depozitare, întreținere, construcții, pregătirea suprafețelor. Mărimi disponibile 7, 8, 9 și 10. Culoare: negru/verde. Mănuși de protecție, pentru protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact (EN388:2016).

Marcarea mănușilor:



Performanțele sunt în conformitate cu specificațiile standardelor: **EN 420:2003+A1:2009 (EN 420:2003+A1:2009)** – toate cerințele cu dexteritate – nivel de performanță 5 (din maxim 5) și **EN 388:2016 (EN 388: 2016)**, niveluri de performanță „**4121X**„. Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6.1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6.2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-
6,5/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere	X				

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Mănuși de protecție, pentru protecție împotriva agresiunii fizice și mecanice cauzate prin abraziune, rupere, înțepare și tăiere cauzate de obiecte ascuțite și protecție la impact. Potrivirea produsului trebuie verificată pe fiecare aplicație ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali.

Utilizați mănușile de protecție numai pentru scopul indicat și mărimea potrivită. Verificați mănușa înainte de utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși cu defecte.

Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului.

DEPOZITARE:

De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

ÎNȚEȚINERE:

Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare.