

DETALII PRODUS

SN201 L-C20

SN201 L-C20 întreruptor miniatural - 1+NP - C - 20 A



Informații generale

Tip de produs extins	SN201 L-C20
ID produs	2CSS245101R0204
EAN	8012542088752
Descrierea catalogului	SN201 L-C20 întreruptor miniatural - 1+NP - C - 20 A
descriere lungă	Întrerupătorul miniatural din seria SN201 este un dispozitiv 1P+N într-un singur modul pentru protecție a circuitelor împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului. Neutrul este pe dreapta

Tehnic

Standarde	IEC/EN 60898-1
Caracteristica de declanșare	C
Tensiune nominală (U _r)	230 V AC
Tensiune nominală de funcționare	conform la IEC 60898-1 230/240 V AC
Tensiunea nominală de izolație (U _i)	500 V AC
Tensiune nominală de rezistență la impuls (U _{imp})	4 kV
Tensiune de testare dielectrică	2,5 kV
Impuls nominal primar A rezista voltajului	4 kV
Tip tensiune de intrare	AC

Curent nominal (In)	20 A
Scurtcircuit nominal Capacitate	(230 V AC) 4,5 kA
Evaluat final scurt- Capacitatea de întrerupere a circuitului (Icu)	(230 V AC) 6 kA
Serviciu evaluat scurt- Capacitatea de întrerupere a circuitului (Ics)	(230 V AC) 4,5 kA
Frecvența nominală (f)	50/60 Hz
Pierdere de putere	4,8 W
Conexiune la sursa de alimentare	Arbitrar
Poziția de contact Indicație	Roșu PORNIT / Verde OPRIT
Clasa de limitare a energiei	3
Rezistența electrică	10000 ciclu
Rezistența mecanică	20000 ciclu
Numărul de poli	1+N
Număr de protejate Polonii	1
Număr de module Distanțe pe șină DIN	1
Categoria de supratensiune	III
Poziția de neutru Terminale	Dreapta
Cuplul de strângere	1,2 N·m
Tip accesorii	Contact auxiliar Contact de semnal / contact auxiliar Excursie cu șunt Declanșare de subțensiune
Tip actuator	Comutator - Grupul de izolație IIIA, negru, etanșabil în pozițiile ON-OFF
Tip de locuință	Grupa de izolare II, RAL 7035
Tip terminal cu șurub	Terminalul cuștii
Poziție de montare	Orice
Accesorii disponibile	da
Capacitate de conectare	Bara colectoare 10 mm ² Rigid 1 ... 16 mm ² Flexibil 1 ... 10 mm ²
Lungimea de stripare a firului	11 mm
Tip terminal	Terminale cu șuruburi

De mediu

Temperatura ambientală	- 25...55 °C
Temperatura aerului ambiental	Funcționare -25 ... 55 °C Depozitare -40 ... 70 °C
Aer ambiental de referință Temperatura	30 °C
Grad de protecție	Carcasa IP40 Terminale IP20
Gradul de poluare	2
Condiții de mediu	28 de cicluri ;cu 55 °C / 90-96 %

	;și 25 °C / 95-100 %
Rezistența la vibrații conform. conform IEC 60068-2-6	0,35 mm sau 5 g - 20 de cicluri la 5...150...5 Hz fără sarcină
Rezistența la socuri conform. conform IEC 60068-2-27	30g 2 șocuri 13 ms
Stare RoHS	Conform Directivei UE 2011/65/UE
Informații de mediu	consultați informațiile RoHS

Dimensiuni

Lățimea în număr de distanțe modulare	1
Lățimea netă a produsului	0,018 m
Înălțimea netă a produsului	0,085 m
Adâncimea/lungimea netă a produsului	0,069 m
Greutatea netă a produsului	0,110 kg
Adâncime încorporată (t2)	76 mm

Informații despre container

Unități de nivel 1 pachet	cutie 6 buc
Lățimea pachetului de nivel 1	0,11 m
Înălțimea pachetului de nivel 1	0,075 m
Pachetul Nivel 1 Adâncime / Lungime	0,092 m
Pachetul Nivel 1 Greutate brută	0,684 kg
Pachetul Nivel 1 EAN	8012542088769

Comanda

Cantitatea minimă pentru comanda	1 bucata
Numărul Tarifului Vamal	85362010
E-Number (Finlanda)	3217713
Țara de origine	Italia (IT)

Certificate și declarații (numărul documentului)

Declarație de conformitate - CE	9AKK106713A5572
Informații de mediu	consultați informațiile RoHS
Instrucțiuni și manuale	Nu este nevoie de document
Informații RoHS	9AKK106713A5572

Descărcări populare

Fișă tehnică informație	2CSC400002D0209
----------------------------	-----------------

Clasificări

ETIM 7	EC000042 - Întrerupător miniatural (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Întrerupător miniatural (MCB)
Categoria DEEE	5. Echipament mic (fără dimensiune exterioară mai mare de 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85362010
eClass	V11.0: 27141901
Codul de clasificare a obiectelor	F

Categorii

Produse și sisteme de joasă tensiune → Produse modulare pe șină DIN → Întreruptoare miniaturale MCB

