



DETALII PRODUS

SN201 L-C25

SN201 L-C25 întreruptor miniatural - 1+NP - C - 25 A



Informații generale

Tip de produs extins	SN201 L-C25
ID produs	2CSS245101R0254
EAN	8012542088851
Descrierea catalogului	SN201 L-C25 întreruptor miniatural - 1+NP - C - 25 A
descriere lungă	Întrerupătorul miniatural din seria SN201 este un dispozitiv 1P+N într-un singur modul pentru protecție a circuitelor împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului. Neutru este pe dreapta

Tehnic

Standarde	IEC/EN 60898-1
Caracteristica de declanșare	C
Tensiune nominală (U_r)	230 V AC
Tensiune nominală de funcționare	conform la IEC 60898-1 230/240 V AC
Tensiunea nominală de izolație (U_i)	500 V AC
Tensiune nominală de rezistență la impuls (U_{imp})	4 kV
Tensiune de testare dielectrică	2,5 kV
Impuls nominal primar A rezista voltajului	4 kV
Tip tensiune de intrare	AC
Curent nominal (I_n)	25 A
Scurtcircuit nominal	(230 V AC) 4,5 kA

Capacitate	
Evaluat final scurt- Capacitatea de întrerupere a circuitului (I_{cu})	(230 V AC) 6 kA
Serviciu evaluat scurt- Capacitatea de întrerupere a circuitului (I_{cs})	(230 V AC) 4,5 kA
Frecvența nominală (f)	50/60 Hz
Pierdere de putere	4,4 W
Conexiune la sursa de alimentare	Arbitrar
Poziția de contact Indicație	Roșu PORNIT / Verde OPRIT
Clasa de limitare a energiei	3
Rezistența electrică	10000 ciclu
Rezistența mecanică	20000 ciclu
Numărul de poli	1+N
Număr de protejate Polonii	1
Număr de module Distanțe pe șină DIN	1
Categoria de supratensiune	III
Poziția de neutru Terminale	Dreapta
Cuplul de strângere	1,2 N·m
Tip accesorii	Contact auxiliar Contact de semnal / contact auxiliar Excursie cu șunt Declanșare de subțensiune
Tip actuator	Comutator - Grupul de izolație IIIA, negru, etanșabil în pozițiile ON-OFF
Tip de locuință	Grupa de izolare II, RAL 7035
Tip terminal cu șurub	Terminalul cuștii
Poziție de montare	Orice
Accesorii disponibile	da
Capacitate de conectare	Bara colectoare 10 mm² Rigid 1 ... 16 mm² Flexibil 1 ... 10 mm²
Lungimea de stripare a firului	11 mm
Tip terminal	Terminale cu șuruburi

De mediu

Temperatura ambientală	- 25...55 °C
Temperatura aerului ambiental	Funcționare -25 ... 55 °C Depozitare -40 ... 70 °C
Aer ambiental de referință Temperatura	30 °C
Grad de protecție	Carcasa IP40 Terminale IP20
Gradul de poluare	2
Condiții de mediu	28 de cicluri ;cu 55 °C / 90-96 % ;și 25 °C / 95-100 %
Rezistența la vibrații conform. conform IEC 60068-2-6	0,35 mm sau 5 g - 20 de cicluri la 5...150...5 Hz fără sarcină
Rezistența la socuri conform. conform IEC 60068-2-27	30g 2 șocuri 13 ms
Stare RoHS	Conform Directivei UE 2011/65/UE
Informații de mediu	consultați informațiile RoHS

Dimensiuni

Lățimea în număr de distanțe modulare	1
Lățimea netă a produsului	0,018 m
Înălțimea netă a produsului	0,085 m
Adâncimea/lungimea netă a produsului	0,069 m
Greutatea netă a produsului	0,110 kg
Adâncime încorporată (L2)	76 mm

Informații despre container

Unități de nivel 1 pachet	cutie 6 buc
Lățimea pachetului de nivel 1	0,11 m
Înălțimea pachetului de nivel 1	0,075 m
Pachetul Nivel 1 Adâncime / Lungime	0,092 m
Pachetul Nivel 1 Greutate brută	0,684 kg
Pachetul Nivel 1 EAN	8012542088868

Comanda

Cantitatea minimă pentru comanda	1 bucata
Numărul Tarifului Vamal	85362010
E-Number (Finlanda)	3217715
Țara de origine	Italia (IT)

Certificate și declarații (numărul documentului)

Declaratie de conformitate - CE	9AKK106713A5572
Informații de mediu	consultați informațiile RoHS
Instructiuni si manuale	Nu este nevoie de document
Informații RoHS	9AKK106713A5572

Descărcări populare

Fișă tehnică informație	2CSC400002D0209
Instructiuni si manuale	Nu este nevoie de document

Clasificări

ETIM 7	EC000042 - Întrerupător miniatural (MCB)
ETIM 8	EC000042 - Întrerupător miniatural (MCB)
Categoria DEEE	5. Echipament mic (fără dimensiune exterioară mai mare de 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85362010
eClass	V11.0: 27141901
Codul de clasificare a obiectelor	F

Categorii

Produse și sisteme de joasă tensiune → Produse modulare pe șină DIN → Întreruptoare miniaturale MCB

