

Fisa tehnica

DSH201

Intrerupator diferential cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit (RCBO).
Standard de referinta : IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1

Functionalitate

- Protectie impotriva supracurentilor (suprasarcina si scurtcircuit)
- Protectie diferentiala

Caracteristici tehnice

- Numar de poli: 1P+N
- Module: 2
- Tensiune nominala (U_e): 230 V AC
- Frecventa nominala: 50 Hz
- Curent nominal (I_n): 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
- Curba de declansare: C, B
- Capacitate de rupere in conf. cu IEC/EN 61009-1 (I_{cn}): 6 kA
- Capacitate de rupere in conf. cu IEC/EN 60947-2 (I_{cu}): 10 kA
- Dimensiuni (H x D x W) [mm]: 85 x 69 x 35
- Anduranta electrica: 10.000 operatiuni
- Anduranta mecanica: 20.000 operatiuni
- Grad de protectie:
 - In tablou cu plastron: IP40
 - Terminale: IP20

Caracteristici suplimentare

- Alimentarea prin intermediul cablurilor sau cu conectori pieptene, atat prin partea superioara cat si prin partea inferioara (cage terminals with integrated failsafe)
- Indicator declansare diferentiala (stegulet albastru pe maneta de actionare) pentru identificarea rapida a declansarii diferentiale
- Buton de test pentru verificarea functionarii corecte a dispozitivului