

DETALII PRODUS

OVR PV T1-T2 12,5-1000 P QS

OVR PV T1-T2 12,5-1000 P QS dispozitiv de protecție la supratensiune



Informații generale

Tip de produs extins	OVR PV T1-T2 12,5-1000 P QS
ID produs	2CTB812120R1000
EAN	4053546034660
Descrierea catalogului	OVR PV T1-T2 12,5-1000 P QS dispozitiv de protecție la supratensiune
descriere lungă	OVR PV T1-T2 12,5-1000 P QS dispozitiv de protecție la supratensiune

Tehnic

Standarde	IEC 61 643-11 / EN 50539-11 / UL 1449 Ed. a 4-a
Potrivit pentru	Pentru a proteja sistemele împotriva supratensiunii tranzitorii (fulger)
Tensiune nominală (U_r)	1000 V DC
Tensiune nominală DC	1000 V
Nivel de protecție la tensiune (în sus)	3,8 kV (LN) 3,8 kV (N-PE) 3,8 kV (L-PE) 3,8 kV
Continuu maxim Tensiune de funcționare (U_c)	(L-PE) 1100 V (LL) 1100 V (LN) 0 V (N-PE) 0 V
Punct de putere maximă (MPP) Tensiune	1000 V
Serviciu evaluat scurt- Întreruperea circuitului	11 kA
Capacitate (I_{cs})	
Curent de descărcare	Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA

	I (max, 8 / 20 µs) 40 kA I (total, 10 / 350 µs) 12,5 kA
Curentul de impuls	I (imp, 10 / 350 µs) 6,25 kA I (total, 10 / 350 µs) 12,5 kA
Rezistența la scurtcircuit Icc	11 kA
Clasa de oprire	eu II
Numărul de poli	3
Număr de protejate Polonii	2
Numărul de conductoare	2
Versiune	Conecteaza
Tip de montare	Sină DIN (șină top hat) 35 mm
Tip produs	QS
Opțiuni oferite	Solar
Întreținerea preventivă	Nu
Caracteristică	
Indicator de stare	da
Numărul de baterii	0
Dimensiunea siguranței	3 distanță modulară

De mediu

Grad de protecție	IP20
Funcționare maximă Altitudinea permisă	Fără Derating 4000 m
Stare RoHS	Conform Directivei UE 2011/65/UE

UL/CSA tehnic

Continuu maxim	(L-PE) 1100 V
Tensiune de operare	(LL) 1100 V
UL/CSA (MCOV)	(LN) 0 V (N-PE) 0 V
Protecție la tensiune	Lpe 2,5 kV
Evaluare UL/CSA (VPR)	LI 2,5 kV Ln 0 kV Npe 2,5 kV

Dimensiuni

Lățimea în număr de distanțe modulare	3
Lățimea netă a produsului	64 mm
Înălțimea netă a produsului	96 mm
Adâncimea/lungimea netă a produsului	84 mm
Greutatea netă a produsului	0,453 kg

Informații despre container

Unități de nivel 1 pachet	cutie 1 bucata
Lățimea pachetului de nivel 1	54 mm
Înălțimea pachetului de nivel 1	102 mm
Pachetul Nivel 1 Adâncime / Lungime	110 mm
Pachetul Nivel 1 Greutate brută	0,453 kg

Pachetul Nivel 1 EAN	4053546034660
----------------------	---------------

Comanda	
Cantitatea minima pentru comanda	1 bucata
Numărul Tarifului Vamal	85363090
Țara de origine	Slovenia (SI)

Certificate și declarații (numărul documentului)	
Declarație de Conformitate - CE	9AKK107991A6344
Instrucțiuni și Manuale	2CTC431032M1701
Informații RoHS	9AKK107991A6344
Certificat UL	2CTC431021G1701

Descărcări populare	
Fișă tehnică informație	2CTC431107D0201
Instrucțiuni și Manuale	2CTC431032M1701
Desene mecanice	2CTC812000F0100.pdf, 2CTC812000F0101.dxf, 2CTC812000F0102.stp, 2CTC812000F0103.igs

Clasificări	
ETIM 7	EC000941 - Dispozitiv de protecție la supratensiune pentru sistemele de alimentare cu energie electrică
ETIM 8	EC000941 - Dispozitiv de protecție la supratensiune pentru sistemele de alimentare cu energie electrică
Categoria DEEE	5. Echipament mic (fără dimensiune exterioară mai mare de 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Afaceri la afaceri
CN8	8535 40 00
eClass	V11.0: 27130805
Clasificarea obiectelor Cod	141DCC

Categorii	
Produse și sisteme de joasă tensiune → Produse modulare pe șină DIN → SPD-uri pentru dispozitive de protecție la supratensiune → Dispozitive de protecție la supratensiune SPD clasa I → PV Tip T1-T2 12,5kA	

