

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza 2P+E 16A, obturatoare, cu suport fixare si gheare, alb

NU503718Z

Principal

Gama	Noua Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Sursa de alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare din zamak
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Schuko
Descriere priza standard	Impamantare

Suplimentar

Tip rama	Cu obturator
Montare dispozitiv	Incastrat
Curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Gheare lungi
Culoare	alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	0...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	PC (polycarbonat): capac mecanism Zamak: suport de fixare PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa
Finisaj suprafata	Lucios

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adevării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Cantitate per set	Set de 1 flow-pack
Standarde	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Certificari produs	VDE AENOR
Adancime de montaj	30 mm
Adancime	40 mm
Latime	74,5 mm
Inaltime	74,5 mm
Greutate neta	0,0739 kg
Tratament suprafata	Netratat
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...35 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Decolorant Benzina Alcool Acetona Rezistent UV Ulei Fluid de curatare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Greutate prima forma de impachetare	82,0 g
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,0 cm
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Greutate a doua forma de impachetare	928,0 g

Inaltime a doua forma de impachetare	8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	20,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,5 cm
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Greutate a treia forma de impachetare	11,789 kg
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate