

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza dubla 2P+E 16A, alb

NU206718

Principal

Gama	Noua Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Sursa de alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Denumire	Unica Studio
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Numar priza	2
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Schuko
Descriere priza standard	Impamantare

Suplimentar

Tip rama	Cu obturator
Montare dispozitiv	Incastrat
Curent nominal	16 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Mod de fixare	Suruburi
Culoare	alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil 0...2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	PC (policarbonat): capac mecanism
Finisaj suprafata	Lucios

Cantitate per set	Set de 1 flow-pack
Standarde	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Certificari produs	AENOR EAC
Adancime de montaj	24 mm
Adancime	47 mm
Latime	85 mm
Inaltime	125 mm
Greutate neta	0,099 kg
Tratament suprafata	Netratat
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-5...35 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP21 D
Caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Benzina Ulei Alcool Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,7 cm
Latime prima forma de impachetare	8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	99 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	12,1 cm

Latime a doua forma de impachetare	17,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26 cm
Greutate a doua forma de impachetare	627 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	45
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	40 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,403 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate