

INVERTOR PORTABIL MONOFAZAT

Compact-280T

PREZENTARE PRODUS

Compact-280T este un aparat de sudură în sistem invertor, monofazat, pentru sudură în curent continuu prin procedeul MMA.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiunea de alimentare	V/1Ph	170-250V/50Hz'
- tensiunea în sarcina	V	24(VRD);
- curentul maxim absorbit I_{lmax}	A	23
- factor de putere	$\cos\phi$	0.93
- gama de reglare a curentului	A	30÷220;
- curent maxim de varf	A	250;
- consum în gol	W	40
- randament		85%
- diametrul electrozilor utilizați	mm	1,6-4.0
- clasa de izolație		F;
- clasa de protecție	IP	21S;
- dimensiuni	mm	40*17*30cm
- greutate	kg	7.1kg.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudură de calitate cu mai multe tipuri de electrozi rutilici, bazici, inox, fonta;
- dispozitive hot start, anti stick, arc force;
- arc force reglabil cu potentiometru;
- afisaj al curentului reglat;
- butoane pentru selectarea diametrului electrodului folosit;
- reducerea automata a tensiunii în gol la o valoare care nu este periculoasa pentru om(VRD -voltage reduction device);
- protecție termostatică;
- stabilitate mare a curentului de sudură la fluctuații ale tensiunii de alimentare;
- ventilat forțat;

ACCESORII STANDARD

Aparatul este echipat cu accesorii standard pentru sudura MMA :

- cablu de sudură 2.5ml/25mmp, conector DX50, cu clește port-electrod 300A ;
- cablu de masă 2ml/25mmp, conector DX50, cu clește de masa 300A;
- cablu de alimentare 3x2.5mmp, 2.0ml;
- perie cu ciocănel pentru zgură ;
- masca de sudura;

APLICAȚII

- sudarea cu arc electric cu electrozi înveliți de tip rutilic, bazic, inox, fonta.

GARANTIE: 12 LUNI!

Notă: accesoriile (cabluri sudura, clești, perie cu ciocanel, masca de sudura) nu sunt acoperite de garanție.

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER SRL.