


Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Intrerupator cruce 10A, cu suport fixare si gheare, 2m, alb

NU520518Z

Principal

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Intrerupator
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Tip tehnologie	Electromecanic
Funcție de comutare	Cruce
Numar de clapete	1
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control lumini
Culoare	alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	10 A 10 AX
[Ue] tensiune nominala	250 V 250 V
Tip retea electrica	C.a. C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz 50/60 Hz
Durabilitate electrica	10000 cic 20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare	Interior
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu

Material	Zamak: suport de fixare
Finisaj suprafata	Lucios
Tratament specific – integrat in material	Netratat
Mod de fixare	Gheare lungi
Latime	70,9 mm
Inaltime	70,9 mm
Adancime	34 mm
Adancime de montaj	22 mm
Greutate produs	0,0647 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-5...50 °C
Standarde	EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs	UE AENOR EAC NF VDE
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP4X
Grad de protectie IK	IK04
Caracteristica de mediu	Decolorant Ulei Rezistent UV Sapun lichid Acetona Benzina Alcool Fluid de curatare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	64 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	19,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	745 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	50
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,166 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate