

DISPOZITIV DE CONTROL



STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60669-1
Întrerupătoare pentru instalații electrice fixe de uz casnic și similare.
Partea 1: cerințe generale.

VERSIUNI

	Comutator unipolar - montare încastrată montaj aplicat
	Comutator cu două căi unipolar - montare încastrată montaj aplicat
	Comutator intermediar montare încastrată montaj aplicat
	Comutator cu clopoțel unipolar - montare încastrată montaj aplicat
	Comutator bipolar - montare încastrată montaj aplicat

CARACTERISTICI TEHNICE

Curent nominal:	10A-10AX-20A-20AX
Tensiune nominală:	250V~
Frecvență:	50 Hz
Tensiune de izolare:	250V~
Grad de protecție:	IP66
Temperatura mediului de lucru:	-20°C +60°C
Capacitatea de cablare a terminalului:	3x2,5mm ² 2x4mm ² 1x6mm ²
Testul firului incandescent:	650°C/850°C
Fără halogen:	da
Material:	Plastic de inginerie
Intrare cablu:	M20
Culoare:	Gri RAL 7035
Culoare LED:	Portocaliu

COMPORTAMENT CU AGENȚII CHIMICI ȘI ATMOSFERICI

Soluție salină	Acizi		Bazele		Solvenți				Ulei mineral	raze UV
	Concentrat	Diluat	Concentrat	Diluat	hexan	Benzen	Acetonă	Alcool		
Rezistent	Limitat Rezistent	Rezistent	Limitat Rezistent	Rezistent	Rezistent	Nu Rezistent	Nu Rezistent	Rezistent	Limitat Rezistent	Rezistent

PRIZE UNSWITCH



STANDARDE DE REFERINȚĂ

CEI 23-50
Fișe și prize pentru aplicații casnice și similare.
Partea 1: cerințe generale.

IEC 60884-1 Fișe
și prize pentru uz casnic și similare.
Partea 1: cerințe generale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Curent nominal:	10A-13A-15A-16A
Tensiune nominală:	250V~
Frecvență:	50 Hz
Tensiune de izolație:	250V~
Grad de protecție:	IP66
Temperatura ambiantă de funcționare:	-5°C +60°C
Temperatura ambiantă de instalare:	-20°C +60°C
Capacitatea de cablaj a terminalului	10A: 0,75 mmq - 2,5 mmq 13A: 2,5 mmq - 6 mmq 15A: 2,5 mmq - 6 mmq 16A: 1 mmq - 2,5 mmq (Conform standardului de referință)
Testul firului incandescent:	650°C / 850°C
Fără halogen:	da
Material:	Plastic de inginerie
Intrare cabluri:	M20
Culoare:	Baza: gri RAL 7035 Capac: nuanțat transparent

Gradul de protecție IP66 cu ștecherul introdus este garantat în principal cu ștecherile în unghi care pot fi cuplate cu prizele Standard respective. Aceasta este defalcarea principalelor standarde italiene și europene (Europa continentală): Cablare (lungimea corpului	Standard bivalent italian 16A P17/P11 137.4403 137.6403	Standard italian - 16A P30 137.4404 137.6404	Standard german 16A 137.4412 137.6412 137.4407 137.6407	Standard francez - 16A P31 137.4411 137.6411
Fișă 10A 2P+E extraplată SPA11 Permanent	•			
Fișă 16A 2P+E extraplată SPA17	•			
Priza 10A 2P drept S10 „Europlug”	•			
Ștecher 10A 2P+E drept S11	•			
Ștecher 16A 2P+E drept S30	•			
Fișă 16A unghiulară S30	•			
Fișă 16A înclinată S31	•			

CARCASE



VERSIUNI

	Carcasă goală 1 modul - montare încastrată - montare la suprafață
	Carcasă goală cu 2 module - montare încastrată - montare la suprafață
	Stâlp unul lângă altul
	Carcasa cu stâlp
	Adaptor cutie de încasare cu 3 module IP55

STANDARDE DE REFERINȚĂ

EN 60670-1 (2005-10)
Cutii și carcase pentru accesorii electrice pentru instalații electrice fixe menajere și similare.
Partea 1: cerințe generale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Grad de protecție:	IP66 (*)
Temperatura mediului de lucru:	-5°C +60°C
Temperatura mediului de instalare:	-20°C +60°C
Testul firului incandescent:	650°C
Fără halogen:	Da
Material:	Plastic de inginerie
Gradul IK la 20°C:	IK07
Intrare cabluri:	M20
Culoare:	Baza: gri RAL 7035 Capac: nuanțat transparent

(*) IP55 pentru flanșă adaptatoare pentru cutia de încadrare cu 3 module.



STANDARDE DISPONIBILE

 STANDARD ITALIAN P17/11 - 16A Priză obturată CEI 23-50	 STANDARD ITALIAN P30 - 16A Priză obturată CEI 23-50	 LIMBA GERMANA STANDARD - 16A Priză obturată DIN VDE 0620	 LIMBA FRANCEZA STANDARD - 16A Priză obturată NFC 61-314	 BRITANIC STANDARD - 13A Priză obturată BS 1363-2 BS 7288:1990
 BRITANIC STANDARD - 15A Priză obturată BS 546	 ARGENTINIAN STANDARD - 10A Priză neobturată MĂNIA 2071	 NOUA ZELANDĂ STANDARD - 10A Priză neobturată AS/NZS 3112	 ELVEȚIAN STANDARD - 10A Priză neobturată SEV 1011:1998	 BRAZILIAN STANDARD - 10A Priză neobturată ABNT NBR 14136:2002