

LEVPANO® I EVOLUTION Ref.: 513000

Caracteristici:

Montarea plăcilor de gips carton pe plan orizontal până la 4,50 m înălțime, montare verticală și pe plan înclinat până la 5,90 m. Noua versiune: Levpano Evolution. 4 picioare cu 2 platforme având suprafețe antiderapante, de calitate superioară pe care puteți urca pentru înșurubarea facilă a plăcii de gips carton. Trolu cu sistem de siguranță brevetat, format din 2 cabluri: 1 cablu de lucru, 1 cablu de siguranță anti-cădere. Sistem de blocare Clip&Go pentru montaj general foarte rapid. Sistem de frânare integrat în trolul antiretur fixat pe mânerul de ghidare, care permite o manevrabilitate ușoară a dispozitivului. Susținere și protecție excelentă a plăcilor de gips-carton, indiferent de dimensiunea acestora, datorită celor 2 brațe centrale echipate cu saboți și a celor 2 brațe terminale, telescopice. Saboți retractabili poziționați pe brațul central lung, pentru plăci de 0,90 m și 1,20 m lățime. Adaptabil pe brațul central scurt pentru plăci cu lățime de 0,60 m. Brațe centrale reglabile pentru așezarea celor 3 formate de plăci: 0,60 m - 0,90 m și 1,20 m: brevetat. 2 saboți metalici pentru sprijinirea plăcii de gips-carton la poziționare pe plan vertical sau înclinat. Capul și brațul este rotativ la 360°, sistem brevetat. 8 tampoane antiderapante pentru susținerea excelentă și protecția plăcii. Mâner ergonomic basculant pentru braț și cap: prindere îmbunătățită, brevetat. Suport pentru trolu mai ergonomic și practic pentru transport facil. Extensie integrată în cap pentru instalare până la 4,50 m înălțime pe plan orizontal. Indexare la fiecare 10 cm: sistem brevetat. Înălțime de încărcare pentru montaj orizontal: 0,82 m pentru poziționare la 3,50 m pe plan orizontal. 2 platforme de lucru cu suprafață antiderapantă pentru înșurubarea plăcii, certificate FSC. Rezistența unei platforme: 150 kg, înălțimea de la sol 0,49 m. Două trepte intermediare pentru acces facil la platforme, pentru a reduce efortul depus la urcare. Ampatamentul de 0,90 x 0,90 m permite o stabilitate mare chiar și în cazul cu plăcilor de mari dimensiuni. 4 roți pivotante de Ø 125 mm, echipate cu sistem de blocare. Este posibilă trecerea printr-o ușă de 73 cm lățime, fără a fi necesară plierea bazei. Asamblare/ dezasamblare rapidă. Se livrează pre-asamblat, cele 2 roți de transport, fixate la baza coloanei, facilitează transportul. Produs conform cu normele CE și directivele europene 2006/42/CE. Greutate: 52 kg.



Date produs

Înălțimea de instalare (m)	Înălțimea de încărcare (m) pentru montare pe orizontală	Înălțime între sol și platformă (m)	Sarcină maximă de ridicare (kg)	Greutate (kg)	Cod produs	Unitate de ambalare	Cod EAN
4,5	0,82	0,49	75	52	513000	1	3479135130000