

Fisa tehnica

Cod	Produs	Caracteristici	Imagine
23802	Rezervor 1000 L cu grilaj metalic	Materiale: - rezervor din plastic (HDPE); - glilaj din tub din otel, zincat - palet din plastic (HDPE) Dimensiuni: L 1200 mm x l 1000 mm x h 1170mm; Greutate cu palet plastic: 60 kg; Rezistenta statica: 2065 kg; Rezistenta temperatura de incarcare admisa 50 grade C; Capacitate: 1000 L; Tablita denumire: 520 x 350 mm; Supapa de scurgere incorporata: NA 50. Aceste rezervoare asigura utilizarea maxima a spatiului in timpul depozitarii si transportului. IBC-urile pot fi umplute rapid, golite fara reziduuri, sigilate si stivuite in trei randuri pentru depozitare, manevrate cu stivuitor. De asemenea, toate rezervoarele au un indicator de volum optic pentru a ajuta la controlul cantitatii in timpul umplerii si golirii. Rezervoarele sunt disponibile cu paleti din plastic (HDPE), la cerere pot fi paleti din lemn sau otel galvanizat. Rezervorul este confectionat din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta rodicata la raze UV, obtinute prin suflare prin extrudare, prevazute cu o supapa de scurgere incorporata sau montata. Tip de materie prima: Lupolen 4261 AV UV 60005 (Höchst AG) Cadrul rezervorului este un tub rigid din otel, zincat in interior si in exterior, sudat printr-un proces special, permitand astfel stivuirea rezervoarelor. Echipat cu placuta cu denumire produs. Deschiderea de umplere poate fi modificata la comanda de la dimensiunea standard de 150 mm, la 225 mm sau 400 mm. Racordul de scurgere este bine pozitionat, protejat, laminat, poate fi sigilat, incorporat sau montat, prevazut cu un capac de inchidere filetabil etans, ușor de utilizat, asigura o golire rapida, precisa si distribuibila, de asemenea este prevazut cu o supapa NA 50, la cerere NA 80. Fiecare recipient este dotat cu 1 robinet curbat. Nu modifica proprietatile si calitatea produselor depozitate.	 