

Fișă tehnică

Tub Flexibil Metalic



Specificații tehnice generale

Standard	EN 61386
Material	Oțel galvanizat
Rezistență șa compresiune	320N/60 sec.
Rezistență la temperatură	-20°C/+220°C
Grad de protecție	IP 40
Culoare	Argintiu



Descriere

Tubul flexibil metalic cu izolație PVC se utilizează în construcția instalațiilor electrice, pentru mascarea și protejarea conductoarelor electrice, împotriva loviturilor și acțiunii mediului ambiant. Produsul este neinflamabil, conform prevederilor din standard.

Fișă tehnică

Tub Flexibil Metalic



Specificații tehnice nominale

Cod produs	Model	Diam. interior	Lungime colac
		[mm]	[m]
EL0043229	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_9MM_50M_COLAC	9	50
EL0043231	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_11MM_50M_COLAC	11	50
EL0043232	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_14MM_50M_COLAC	14	50
EL0043233	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_16MM_50M_COLAC	16	50
EL0043234	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_18MM_50M_COLAC	18	50
EL0043235	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_21MM_50M_COLAC	21	50
EL0043236	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_26MM_25M_COLAC	26	25
EL0043237	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_29MM_25M_COLAC	29	25
EL0043238	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_37MM_25M_COLAC	37	25
EL0072559	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_32MM_50M_COLAC	32	50