

Fișă tehnică

Tub Flexibil cu Izolație PVC



Specificații tehnice generale

Standard	EN 61386
Material	Oțel galvanizat acoperit cu PVC
Rezistență șa compresiune	320N/60 sec.
Rezistență la temperatură	-20°C/+70°C
Grad de protecție	IP 54
Culoare	Negru



Descriere

Tubul flexibil metalic cu izolație PVC se utilizează în construcția instalațiilor electrice, pentru mascarea și protejarea conductoarelor electrice, împotriva loviturilor și acțiunii mediului ambiant. Produsul este neinflamabil, conform prevederilor din standard.

Fișă tehnică

Tub Flexibil cu Izolatie PVC

Specificații tehnice nominale

Cod produs	Model	Diam. interior	Lungime colac
		[mm]	[m]
EL0043239	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_9MM_50M_COLAC	9	50
EL0043240	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_11MM_50M_COLAC	11	50
EL0043241	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_14MM_50M_COLAC	14	50
EL0043242	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_16MM_50M_COLAC	16	50
EL0043243	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_18MM_50M_COLAC	18	50
EL0043244	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_21MM_50M_COLAC	21	50
EL0043245	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_26MM_25M_COLAC	26	25
EL0043246	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_29MM_25M_COLAC	29	25
EL0043247	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_32MM_25M_COLAC	32	25
EL0043248	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_35MM_25M_COLAC	35	25
EL0043249	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_37MM_25M_COLAC	37	25
EL0043250	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_40MM_25M_COLAC	40	25
EL0043251	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_42MM_25M_COLAC	42	25
EL0043243	NV_TUB FLEXIBIL METALIC_IZOLATIE PVC_50MM_25M_COLAC	50	25