

PHILIPS

Panou încastrat

ProjectLine

60x60 cm

Lumină albă naturală de 4000 K

3200 lm



Calitate profesionala pentru proiectul dvs.

Panouri LED profesionale, cu lumină încastrată adânc, fiabile și eficiente energetic. Panoul LED ProjectLine susține economisirea de energie și se potrivește pe tavanele cu profil vizibil de dimensiuni standard, fiind utilizat în birouri și spații de lucru (comerciale) cu lumină albă naturală intensă.

Alegerea de durată

- Economisiți energie din momentul în care aprindeți lumina

Alege lumina de înaltă calitate

- Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Repere

Eficient energetic

Toate lămpile economice Philips economisesc energie din momentul în care le aprindeți. În timpul duratei de viață, acestea utilizează mai puțini kW, reducând astfel facturile la energie. Nivelul de reducere a consumului de energie diferă în funcție de tipul și tehnologia lămpii.

Calitate fiabilă

Philips își ține promisiunile cu privire la performanțele lămpilor. Puteți avea încredere în ceea ce este scris pe ambalajul Philips cu privire la fluxul luminos, durata de viață și puterea echivalentă cu lămpile incandescente.

Durată de viață îndelungată de până la 35.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 35.000 de ore.

Specificații

Rezistență

- Interval temperatură ambientală: De la -10 până la +35 °C

Garanție

- Perioadă de garanție: 3 ani

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Cod culoare: Alb neutru 840
- Flux luminos constant: Nu
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000
- Cromatică inițială: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 120°
- Flux luminos: 3.200 lm
- Toleranță flux luminos: +/-10%
- Tip de sistem optic: Unghi fascicul 120°
- Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C
- Roșu saturat (R9): <50
- Efect stroboscopic: 1,6
- Indice unificat de orbire CEN: 22

Putere

- Tensiune de intrare: 220-240
- Curent de pornire: 15
- Timp pornire: 0,2
- Factor de putere (fracție): 0.9

Consum de energie

- Consum de energie: 36 W
- Toleranță consum de energie: +/-10%

Alte caracteristici

- Marcaj CE: Marcaj CE
- În conformitate cu RoHS: Da
- Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specificarea riscului fotobiologic: 0,2 m

Specificații tehnice

- Conexiune: Conector push-in cu 2 pini
- Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 35000 h: 7,5 %
- Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică
- Balast inclus: Da
- Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
- Pâlpâire: 1
- Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s
- Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
- Frecvență linie: 50 or 60
- Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 35000 h: 70
- Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK02 | 0,2 J standard
- Număr de unități de echipament: 1 unitate
- Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 35
- Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II
- Adekvat pentru comutare aleatorie: Da

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514955271
- Greutate netă: 2,190 kg
- Greutate brută: 2,440 kg
- Înălțime: 63,000 cm
- Lungime: 60,000 cm
- Lățime: 3,800 cm
- Număr material (12NC): 911401864884



Data apariției: 2023-03-09
Versiune: 0.236

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com