

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Contactor 40A 2NO

EZ9C32240

Principal

Gama	Easy9
Nume produs	Easy9 CT
Tip produs sau componenta	Contactor
Descriere poli	2P
[Ie] curent nominal de utilizare	40 A AC-7A
Compozitie contact pol	2 NO
Tip retea electrica	C.a.
Categorie de utilizare	AC-7A conformitate cu SR EN 61095
Tensiune circuit de comanda	220...230 V c.a. 50 Hz

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Puterea consumata la mentinere in VA	4,6 VA
Varf de putere in VA	34 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Pasi de 9 mm	4
Inaltime	81 mm
Latime	36 mm
Adancime	60 mm
Greutate neta	225 g
Culoare	Gri (RAL 7035)

Durabilitate mecanica	200000 cic
Durabilitate electrica	200000 cic
Conexiuni - borne	Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm² flexibil Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5...4 mm² flexibil Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm² rigid Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5...6 mm² rigid
Cuplu de strangere	Circuit de comanda 0,8 N.m Circuit de alimentare 2 N.m
Lungimea de dezizolare a cablului	9 mm

Mediu

Standarde	SR EN 61095
Certificari produs	EAC
Etichete privind calitatea	CE CMIM
Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK04
Grad de poluare	2
Categorie de supratensiune	III
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,5 cm
Latime prima forma de impachetare	6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	225 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	8 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,41 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03

Numar unitati in a treia forma de impachetare	66
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	15,934 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate