

Fișă tehnică produs

Specificatii



Contactor Ict, 3 Poli, 3 Nd, 40 A, 220, 240 V C.A.

A9C20843

Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iCT
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	iCT
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Motor-heating-lighting
Poli	3P
[Ie] curent nominal de utilizare	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Compozitie contact pol	3 NO
Tip retea electrica	C.a.
Tip de control	Control de la distanta
Tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 50 Hz

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a. 50 Hz
Putere maxima	2,1 W la 400 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Tip semnal de control	Comandă meținută
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Puterea consumata la mentinere in VA	6,5 VA
Varf de putere in VA	53 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Pasi de 9 mm	6

Inaltime	85 mm
Latime	54 mm
Adancime	60 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Durabilitate electrica	100000 cic IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 cic IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² rigid Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6...16 mm² flexibil Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 6...25 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² flexibil
Cuplu de strangere	Circuit de comanda 0,8 N.m Circuit de alimentare 3,5 N.m
Compatibilitate produs	IACTs IATEt IACTc IACTp
Cod compatibilitate	ICT
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Standarde	IEC/EN 61095
Nivel de zgomot	30 dB
Disipare de caldura	2,1 W la 50/60 Hz
Grad de protectie IP	IP20
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-4-1 2 conformitate cu SR EN 61095 2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	12 cm
Greutate prima forma de impachetare	336 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	11,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,42 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	24
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,904 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Substitutii recomandate