

SILVER

Vopsea pentru suprafețe metalice din aluminiu

Vopsea pentru aluminiu, potrivită pentru protecția suprafețelor de metal, precum burlane de sobă, coșuri de fum, radiatoare, grătare etc. Este rezistentă la temperaturi ridicate (de până la 200°C), condiții de mediu adverse și lumina soarelui.



Avantaje::

- Adecvată pentru evacuări, șemineuri, coșuri de fum, radiatoare, grătare și aplicații industriale

CARACTERISTICI PRODUS

CARACTERISTICI TEHNICE



Densitate

0,95 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

DILUARE




Nediluat

Gata de utilizare

CULORI

Argintiu



ACOPERIRE



Un strat

12-14 m²/L

Două straturi

6-7 m²/L

TIMP DE USCARÉ



Uscat la atingere

2-3 h

Reaplicare

24 h

AMBALAJ

Argintiu

180mL

375mL

750 mL



APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru vopsirea și protejarea suprafețelor metalice, precum burlane de sobă, coșuri de fum, radiatoare, grătare etc.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie curățate cu BRUSH SOLVENT T300, trebuie să fie netede și uscate, lipsite de praf, grăsime sau rugină și șlefuite.



ETAPE

1

Amestecați bine înainte de folosire.

2

Aplicați primul strat cu pensula sau trafaletul, fără diluare și fără grund.

3

Dacă se dorește, aplicarea celui de-al doilea strat se face după 24 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.
- După aplicare, trebuie să treacă 24 ore înainte de a încălzi suprafața vopsită.

- Curățați trafaletii și pensulele mai întâi cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă cu săpun sau detergent.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După

aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânză freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși organici volatili)



„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială”. Limită conținut COV **500 g/L**. Conținut maxim COV **499 g/L** (produs gata pentru utilizare).

MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C
Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

