



BAUTECH TN20-11L

INCALZITOR APA, CU TIRAJ NATURAL, PE COMBUSTIBIL GAZOS (GPL)
UTILIZAT PENTRU INCALZIREA INSTANTANEE A APEI

AVANTAJE:

EFICIENTA RIDICATA (Clasa A+)
CONSUM REDUS DE GAZE
FARA CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA
PROTECTIE MULTIPLA
FIABILITATE RIDICATA
PRODUS CERTIFICAT



ATENTIONARI:

- Nu utilizati incalzitorul in alte scopuri decat acela de produce a apei calde!
- Montajul si mentenanta/ service-ul se fac numai de catre personal calificat, in conformitate cu instructiunile producatorului, cu respectarea normelor nationale in vigoare!
- Folositi filtre anticalcar si de impuritati pe conducta de alimentare cu apa, pentru pastrarea garantiei si pentru prelungirea duratei de viata a produsului!

FOARTE IMPORTANT:

- Acest aparat trebuie instalat într-o camera adecvata, ventilata permanent (NU in baie, dormitor, sufragerie, subsol, alte camere locuibile permanent)!
- Cititi cu atentie si respectati instructiunile de utilizare!



**DATE TEHNICE:**

Model Aparat	□TN20-11L
Tensiune de lucru (V.dc)	3
Tensiune de alimentare(V.dc)	3
Putere termica nominala	Qmax: 20 kW
Presiune Max. apa	Pw= 0.75 MPa
Presiune Min. apa	0.025 MPa
Capacitate (debit) nominal/ max de apa calda	10 L - Qmax = 11L ((L/min Δt=25°C))
Schimbator de caldura (masa)	2,2 kg
Numar de randuri arzator	5 randuri (tip armonica)
Teava arzator	Aluminiu
Electrovalva (solenoid)	131 B
Eficienta termica nominala (≥)	86 %
Presiune nominal gaz (Pa)	LPG :2900
Protectie :	Supraincalzire; Suprapresiune apa; Antiflacara ; Scurtcircuit.
Diametrul exterior al conductei de evacuare a fumului	Φ 100mm
Dimensiuni net/brut (mm)	550x330x188/ 715x385x245 mm
Greutate neta/ bruta (kg)	8,1/ 9,6

DATE ERP:

Profil incarcare sarcina electrica	M
Clasa de eficienta	A
Nivel zgomot (db)	63
Consum zilnic de gaz (KWh)	8,719
Consum zilnic de energie electrica (KWh)	0
Consum zilnic de gaz (Real) (KWh)	8.347
Consum zilnic de energie electrica (Real) (KWh)	0
AEC(KWh) (consum anual en.el.)	0
AFC (GJ) consum anual gaze)	6
NOX (mg/kwh) (rata emisii NOx)	114

