

GYSARC 120 este un post de sudare tip inverter monofazat cu electrod învelit (MMA). Fabricat cu o tehnologie de ultimă generație de tip IGBT, acesta prezintă excelente proprietăți de creare a arcului, garantând de asemenea stabilitatea acestuia.

SUDARE MMA

Sudează cu mare ușurință majoritatea electrozilor înveliți : rutil, inox, fontă și bazic (de până la Ø 3.2 mm).

TEHNOLOGIE INVERTER

- Crearea imediată a arcului datorită tensiunii sale ridicate fără sarcină.
- Putere constantă de sudare.
- Fuziune foarte lină datorită curentului său continuu.
- Stabilitate ridicată a curentului de sudură la variațiile tensiunii de alimentare.

ASISTENȚĂ LA SUDARE



Hot Start :
crearea ușoară a arcului.



Arc Force :
crește punctual curentul în cazul unei situații dificile în momentul sudării.



Antisticking :
reduce riscurile de lipire ale electrodului în cazul contactului cu piesa.



Livrat cu :

- Clemă de masă (1.6 m / Ø 10 mm²)
- Suport electrod (1.6 m / Ø 10 mm²)

SECURIZAT

- Răcire optimizată a stației cu protecție termică.
- Protecție împotriva tensiunilor supraîncărcate.

ULTRA MOBIL

- Ușor (2,7 kg)
- Volum foarte redus, se potrivește în orice loc (raft, dulap, etc)
- 1 mâner cureaua/curea pe umăr ce facilitează deplasarea.



Panou de control intuitiv cu un singur potențiomtru ce reglează intensitatea sudării (10 > 120 A).

	50/60 Hz	A	I ₂ MMA A	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA EN 60974-1 (40°C)	U ₀ V	mm ²	cm	kg	IP
				HS	AF	ANTI-STICKING						
230 V 1~	16	10 → 120		▪	▪	▪	70 A @ 60% 55 A @ 100%	63	10/25 Ø 9	15 x 23 x 10	2,7	IP 21