

**PROGYS 180A este un dispozitiv MMA de tip inverter, ultra-puternic pentru profesioniștii din domeniul mentenanței industriale, atât pe șantier, cât și în atelier.**



Mânerul său face ușoară transportarea.



Dinamică excelentă a arcului.



Sudează toate tipurile de electrozi rutil, bazic, Oțel inoxidabil, fontă în curent continuu până la  $\varnothing$  4 mm.



Poate fi utilizat pe un generator.



Ultra compact și ușor (5,1 kg).



## MMA

- ✓ **O fuziune excelentă**, și o calitate ireproșabilă a sudurii.
- ✓ **Amorsare ușoară** cu funcția puternică HOT START.
- ✓ **Ciclu de funcționare foarte ridicat** pentru o muncă intensă și continuă pe piese de până la  $\varnothing$  3.2 mm.
- ✓ **Ergonomie și lejeritate** pentru confortul sudorului.

**180  
A**



Livrat împreună cu :

- o valiză
- un cablu de masă (1,60 m - 16 mm<sup>2</sup>)
- un suport electrod (2 m - 16 mm<sup>2</sup>)

## ATUURI











**HOT START** : putere crescută la inițierea arcului.

**ANTI STICKING** : reduce riscul ca electrodul să se lipească atunci când intră în contact cu piesa de lucru.

**ARC FORCE** : crește punctual curentul în cazul în care sudarea este dificilă.



Testat în fabrică împotriva supratensiunilor de până la 400V, este potrivit pentru utilizarea pe un generator datorită Protec 400.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	  MINI 20°					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protecție & compatibilitate GENERATOR DE ENERGIE (+/- 15%)
			 $\varnothing$ 1,6	 $\varnothing$ 2,0	 $\varnothing$ 2,5	 $\varnothing$ 3,2	 $\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	120A	180A 25%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA