

Velcro tape roll, 10mx20mm (black)	Klettbandrolle/Rolle,10m,sw,o.KL.	Rolă de bandă velcro, 10mx20mm (negru)
Information sheet cable ties	Infoblatt Kabelbinder	Fișă de informații legături pentru cabluri
Item: WU7452750	Artikel: WU7452750	Articol: WU7452750
Material: Nylon + Polyeter Fiber (Polyamide)	Material: Nylon + Polyeter Faser (Polyamid)	Material: Nylon + fibră de polieter (poliamidă)
Application temperature: -10 to +50C	Anwendungstemperatur: -10 bis +50°C	Temperatura de aplicare: -10 până la +50°C
Storage advice: Normal condition (transported and stored in fully closed packaged,best stock temperature is to be 15°C to 25°C, with humidty of air to be 50% +)	Lagerhinweis: Normale Bedingungen (Transport und Lagerung in vollständig verschlossenen Verpackungen, Lager-temperatur 15°C bis 25°C, mit einer Luftfeuchtigkeit von 50% +)	Sfaturi pentru depozitare: Stare normală (transportat și depozitat în ambalaje complet închise, cea mai bună temperatură de depozitare este de 15°C până la 25°C, cu o umiditate a aerului de 50% +)
Flame exposure time: Not available	Flammeinwirkzeit: keine Spezifizierung	Timp de expunere la flacără: Nu este disponibil
UV-resistant: Yes	UV-beständig: JA	Rezistent la UV: Da
Directive conformity marking: LVD 2014/35/EU	Konformität: LVD 2014/35/EU	Marcaj de conformitate cu directiva: LVD 2014/35/UE
Recommended installation method 	Empfohlene Installationsmethode 	Metoda de instalare recomandată 
Recommendation for transport / storage During the transportation and do not pressed by heavy products Stocked under normal conditon, and suggested with 23C, 50% RH	Empfehlung für Transport/Lagerung During the transportation and do not pressed by heavy products Stocked under normal conditon, and suggested with 23C, 50% RH	Recomandare pentru transport / depozitare În timpul transportului și nu apăsați de produse grele Stocat în condiții normale și sugerat cu 23C, 50% RH
Size: 20 mm x 10 m	Maße: 20 mm x 10 m	Dimensiune: 20 mm x 10 m
Loop Tensile Strength 25*25 mm strength to be 450N	Schlaufen-Zugfestigkeit 25*25 mm 450N	Rezistența la tracțiune a buclei 25*25 mm rezistență la 450N
Largest / smallest bundle diameter 300mm - 5mm	größter / kleinster Bündeldurchmesser 300mm - 5mm	Cel mai mare / cel mai mic diametru al mănunchiului 300mm - 5mm