

## CS 22-355 FIERĂSTRĂU DE DEBITAT METALE



- Debitator rapid și puternic pentru profile, țevi și bare din oțel, metale neferoase, fier și profile turnate
- Dispozitiv de prindere rapidă cu setare variabilă a unghiurilor pentru tăieri în unghi de la -15° la 45°
- Mâner mare transversal pe axa de tăiere pentru o transmisie optimă a discului de tăiere
- Schimbare ușoară și rapidă a discului cu blocarea axului
- Siguranță maximă a utilizatorului: apărătoare de disc pivotantă, foaie deflector de scântei reglabilă și bază cauciucată pentru tăiere în siguranță
- Întrerupător de siguranță pentru protecție împotriva pornirii accidentale
- Masă robustă de mașină, mare, cu depozitare practică pentru cheile hexagonale
- Ușor de transportat datorită mânerului încorporat și a dispozitivului de blocare.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Diametru disc:             | Ø355 x Ø25,4 mm |
| Turație la mers în gol:    | 3.700 /min      |
| Putere nominală:           | 2.300 W         |
| Dimensiuni max. de tăiere: |                 |
| - țevi cu profil rotund    | 132 mm          |
| - țevi cu profil pătrat    | 120 x 120 mm    |
| - țevi dreptunghiulare     | 100 x 208 mm    |
| - profile de oțel tip L    | 150 x 150 mm    |
| Dimensiuni masă:           | 456 x 256 mm    |
| Înălțime transport:        | 394 mm          |
| Greutate:                  | 16,8 kg         |

### Dotare standard

Cheie hexagonală, disc debitare de 355 mm, flanșă de susținere interioară, piuliță flanșă.