

CUTII DE JONCTIUNE CU PRESETUPE ÎN TREPTE SERIA 400

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE:

- Fundul și capacul sunt realizate din ABS termorezistent.
- Capac cu fixare rapidă, asamblare fără unelte.
- Posibilitatea unei izolații duble cu capace opționale.
- Orificii filetate pentru montarea pe perete și sistem pentru a preveni deșurubarea.
- Garnituri moi în trepte.
- Ambalaj din 5 piese cu folie transparentă de protecție.

CE

IP44

GRI RAL 7035


Cutii de jonctiune cu presetupe în trepte - capac cu fixare rapidă - IP44

ARTICOL	DIMENSIUNI INTERNE mm	NR. ORIFICII	DIAM. MAX CONDUIT. mm	PIESE AMBALAJ
EC400C1	Ø 65x35	4	20	5/120
EC400C2	Ø 80x40	4	20	5/150
EC400C3	80x80x40	6	20	5/160

Cutii de jonctiune cu laturi netede - cu orificii pregătite - IP44



ARTICOL	DIMENSIUNI INTERNE mm	NR. ORIFICII	DIAM. MAX CONDUIT. mm	PIESE AMBALAJ
EC410C3	80x80x40	6	20	5/150



EC400C1

EC400C2

EC400C3

EC410C3