



VALENA LIFE PRIZĂ SCHUKO 16A USB 5V 7,5W ALB 753135



RO:

1. Utilizare

2 prize cu impantare si protectie pentru copii.

Priză USB tip C: pentru reîncărcarea dispozitivelor portabile, precum ar fi telefoanele, smartphone-uri, tablete, MP3, MP4, difuzoare, ceasuri, console de jocuri, powerbank-uri.

Montaj încastrat în doza adâncime 40 mm minim.

Fixare cu șuruburi și/sau gheare.

2. Gama

Descriere standard francez:

Priză mixtă compusă din:

- 2 prize cu impantare, suprafață flush (fara diferenta de nivel) - 16 A - 250 V~
- o singură priză USB - 5 V - 1,5 A - 7,5 W

Se livrează cu suport (distanță 71 mm) și placă de acoperire.

Descriere standard german

Priză mixtă compusă din:

- 2 prize cu impantare - 16 A - 250 V~
- o singură priză USB - 5 V - 1,5 A - 7,5 W

Se livrează cu suport (distanță 71 mm) și placă de acoperire

3. DIMENSIUNI (mm)

7 531 35, 7 532 35, 7 533 35, 7 563 35: 75/75/41,5/10

7 531 36, 7 532 36, 7 533 36, 7 563 36: 75/75/44,5/13

4. CONEXIUNEA

4.1 2 prize P+E

Tip terminale: automate

Capacitate terminale (borne): 6 x 2,5 mm²

Lungime de stripare (decopertare): 11 mm

Compatibil cu cabluri flexibile sau rigide

4.2 Priză USB tip C

Priză precablată

5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1 Caracteristici mecanice

Protecție împotriva impactului: IK 04

Protecție împotriva corpurilor solide și lichidelor: IP 40

5.2 Caracteristicile materialelor

Carcasa mecanism: PC

Placă de acoperire:

PC Alb RAL 9003 - PC Ivory RAL1013 - Aluminu vopsit PC

PC vopsit în negru

Suport: PC gri RAL 7016 + metal

Gheare: Oțel

Fără halogen

rezistent la UV

Auto-stingere:

850°C/30 s pentru componentele izolatoare care țin piesele sub tensiune pe loc

650°C/30 s pentru alte componente izolatoare

5.3 Caracteristici electrice 2 priză P+E

Tensiune: 250 V~

Curent: 16 A

Frecvență: 50/60 Hz

5.4 Caracteristici electrice Priză USB

Protecție la supratensiune integrată

Toate valorile enumerate mai jos sunt măsurate la o temperatură ambientală de + 20° și după 30 de minute de funcționare.

Tensiune nominală de intrare: 100-240 V~

Frecvență nominală de intrare: 50/60 Hz

Tensiune nominală de ieșire: 5,0 V

Curent nominal de intrare: 0,2 A

Curent maxim de ieșire de tip C: 1,5 A

Consum de energie: 7,5 W

Eficiență medie în modul activ: 80,3 %

Consumul de energie în stand-by: < 0,07 W

Clasa de consum fără sarcină și nivel mediu de eficiență: Nivel VI*

Clasa de protecție II: Tensiune joasă

*Notă: Regulamentul European nr. 278/2009 din 6 aprilie 2009, Directiva 2009/125/CE privind cerințele de proiectare ecologică pentru sursele de alimentare AC/DC.

Notă: Pentru a optimiza timpul de încărcare a dispozitivului, asigurați-vă că îl opriți în timpul fazei de încărcare.

5.5 Caracteristicile climatice

Temperatura de depozitare: - 10°C până la + 70°C

Temperatura de utilizare: - 5°C până la + 35°C

6. CURĂȚARE

Curățarea suprafețelor cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, gudron, tricloretilenă.

Atenție: testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse speciale de curățare.

7. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform standardelor de instalare și fabricație.

Vezi catalogul electronic.