

Torțele de sudură MIG/MAG răcite cu aer răspund nevoilor sudorilor pentru o gamă largă de sarcini de sudare.

DESCRIERE

Lanternă ușoară și la îndemână.
Pentru lucrări de caroserie auto și lucrări fine cu tablă.
Soluție economică și sigură.
Amprenta la sol mică.

CARACTERISTICI

- **Curent maxim (Imax):** 180 A: CO2 și 150 A: Ar/CO2
În modul pulsat, aceste capacități sunt reduse cu 35%.
- **Ciclul de funcționare:** 150 A @ 60 %.
- **Diametre recomandate ale firelor:** 0,6 până la 1,0 mm
- **Lungime:** 3 m



CONSUMURI

Torță



Suporturi pentru tuburi de contact și difuzoare



OȚEL	ALU	ACIER	ALU
042902		042988	

Tuburi de contact



	OȚEL	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912 ●	041059 ●
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	040144	041073

Duze



	ACIER	ALU
A	041875 ●	041875 (Ø 12) ● 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

Teacă

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 & 1,2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Oțel	041592 ●	041837	041608	041844
Teflon	041578 ●	044050	041585	044067
Carbon	-	039834	-	039827

Opțiunea cutiei de consumabile:

Ref. 041226

	x3
	x5
	x5 (M6-Ø 0,6)
	x5 (M6-Ø 0,8)
	x5 (Alu-M6-Ø 0,8)
	x3



- Echipament original din oțel
- Echipament original din aluminiu